



PanoVu Series / Lente Dual de 5 Megapixel / 2 Lentes Fijos de 2.8 mm / Recomendado para Pasillos o Esquinas / IP67 / IK10 / PoE / WDR 120 dB / 10 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / MicroSD

SKU: DS-2CD6D52G0-IHS Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$5,620.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><p style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;'></p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/gTQk1X7oj4A' allowfullscreen='''></iframe></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 5 Megapixel (2560 x 1920) por lente<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: B/N 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Noche Real (filtro ICR)<li style='margin-bottom: 5px;'>2 lentes fijos de 2.8mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 10 mts Smart IR (visión nocturna)<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR / 3D DNR / BLC / EIS<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / PoE / 11 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C / Humedad al 95% máximo<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en exterior IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: antivandálica IK10<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 164.3 x 84.6 x 67.4mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 770 grs</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Micrófonos interconstruidos<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE)<li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB, ANR<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF / ISAPI / CGI</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><p style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;'></p></div>