



PanoVu Series / Vista Panorámica 180° / 32 Megapixel en Total / 4 Lentes 2.8 mm (4 Lentes 8 Megapixel) / 20 mts IR / Exterior IP67 / IK10 / 12 Vcc / PoE+ / Micro SD

SKU: DS-2CD6984G0-IHS(D) Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$37,145.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo HIKVISION --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo HIKVISION'*> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 8160 x 3616 <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: color 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: B/N 0.0009 Lux @ (F1.2, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Día / Noche Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;*>4 lentes de 2.8 mm (c/u). Vista panorámica 180º <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: dWDR / ROI / 3D DNR / BLC / HLC / EIS <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265 / H.264 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 at / 23 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C / Humedad al 95% máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en exterior: IP67 / IK10 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 190 x 207 x 208 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 3.5 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La cámara permite una vista pánoramica de 180° gracias a los cuatro lentes de 8MP cada uno con los que cuenta </div> <div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Banner solución completa --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa HIKVISION'*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión panorámica 180° con cobertura sin fisuras en un solo dispositivo
Característica 2	Iluminación mínima de 0.0009 lux para operación en condiciones de casi total oscuridad
Característica 3	4 lentes independientes de 2.8 mm con procesamiento de imagen sincronizado
Característica 4	Smart IR con alcance de 20 m (65.6 ft) para vigilancia nocturna uniforme
Característica 5	Protección IP67 e IK10 para instalación en exteriores severos y áreas vulnerables
Característica 6	Alimentación dual 12 Vcc y PoE+ para adaptabilidad en infraestructuras existentes