



PanoVu Series / Vista Panorámica 360º / 4 Lentes Mot. 2.8 a 12 mm (4 Megapixel por Lente) / 16 Megapixel en Total / WDR 120 dB / DARKFIGHTER / Exterior IP67 / IK10 / PoE+ / 30 mts IR / Micro SD

SKU: DS-2CD6D44G1H-I2S Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$32,384.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales Resolución máxima: 4 Megapíxel (2688 x 1520) por lente en total nos da 16 Megapíxel (4 lentes) Iluminación mínima: color 0.0125 Lux @ (F1.6, AGC ON) Distancia de IR: Hasta 30 mts 4 Lentes motorizado: Lente de 2.8 a 12 mm, con un FOV horizontal de 102.4° a 31.2° Ajuste de ángulo: Pan: -180° to 180°, tilt: 0° to 135°, rotate: 0° to 355° Día / Noche real (filtro ICR) Soporta memoria Micro SD de hasta 1 TB (no incluido) Funciones Avanzadas: intrusión de área / Cruce de línea / Region de entrada / Region de salida / objeto olvidado Micrófono interconstruido Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Compatible con la plataforma de Hik-Connect <https://appstore.hikvision.com/> Características generales Main Stream: 25 fps (2560 x 1920, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream: 25 fps (704 x 576, 640 x 480) Características físicas y eléctricas Alimentación: 12 Vcc / PoE+ 802.3 at / 23.4 W Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo Uso en exterior IP67 Dimensiones: 290 x 114.9 mm Peso: 2200 grs Entradas y salidas Entradas de alarmas: 2 Salida de alarma: 2 Entrada de audio: 1 Salida de Audio: 1 Puerto de Red: 1(10/100/1000) PoE 802.3af) Soporta ONVIF (Profile S) / ISAPI Accesorios Opcionales Montaje de Pared, modelo: DS-1618ZJ-6D Montaje de Techo, modelo: DS-1661ZJ-6D Características destacadas Cuenta con 4 lentes de 4 Megapíxel, teniendo un total de 16 Megapíxeles Al agregar a un NVR consume 4 canales de video Al usar Hik Central Professional solo es necesario utilizar una licencia de video pero consume 4 canales de video

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 16 MP con 4 lentes de 4 MP
Característica 2	IR inteligente hasta 30 metros de alcance
Característica 3	Soporte microSD hasta 1 TB (no incluido)
Característica 4	Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
Característica 5	Operación -30°C a 60°C, humedad 95%
Característica 6	4 cámaras en 1 con WDR 120 dB