



Pantalla de Lectura de Parámetros en Tablilla PCB para Panel Frontal del Monitor Ramsey COM-3010.

SKU: DISP4 Marca: RAMSEY Categoría: Accesorios Generales

\$3,494.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD para visualización clara de parámetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para montaje en panel frontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad optimizada con tablero PCB estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz fácil de usar para ajustes rápidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración directa con monitor Ramsey COM-3010 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 100kHz - 1.0GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión de Nivel: ±0.5dB (500kHz - 1GHz), ±2dB (100kHz - 500kHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de Potencia: 100W con carga interna <li style='margin-bottom: 5px;'>Modulación FM: ±75kHz máximo, 0.1Hz - 75kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Modulación AM: 0-75% en pasos de 1% </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de Operación: Permite escaneo a través de secuencia de 100 memorias <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo Barrido: Lineal, octava y década con hasta 10,000 puntos </div> <!-- Sección de Funciones Integradas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidor de Potencia: Integrado con protección de 100W <li style='margin-bottom: 5px;'>Contador de Frecuencia: Rango: 100kHz - 1.0GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de Barrido: Integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidor SINAD: -40dB a 0dB de SINAD <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidor RSSI: Rango de 90dB en lado receptor <li style='margin-bottom: 5px;'>Control RS232: Interfaz serial para control externo </div> <!-- Sección de Alimentación y Batería --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240VAC, 0.6A, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: Paquete de iones de litio (1 hora de operación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Hasta 3 paquetes de batería (3 horas totales) </div> <!-- Sección de Dimensiones y Peso --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6" H x 11.9375" W x 14.75" D <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 14 lbs (6.5kg) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicio y mantenimiento de equipos de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de transmisores y receptores simultáneamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Caracterización de filtros y cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Medición de sensibilidad y potencia de equipos de radio <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibración y ajuste de equipos de comunicación </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de Características Adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Display de vacío fluorescente de alta contraste <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado elástico para operación intuitiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Memorias de grupos de 100 memorias <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuador de 30dB con puerto de muestra <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de color gris con recubrimiento epóxico </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización directa de parámetros de frecuencia y nivel RF en tiempo real
Característica 2	Montaje compacto en panel frontal para integración en equipamiento de rack
Característica 3	Interfaz simplificada que acelera ajustes operativos sin software externo
Característica 4	Compatibilidad con tablilla PCB estándar que reduce tiempo de ensamblaje
Característica 5	Protección de potencia 100 W con carga interna para operación segura
Característica 6	Modulación FM ±75 kHz y AM 0-75% para pruebas de transmisión versátiles