



Pantalla de Navegación NSX de 9 pulgadas / SolarMAX IPS HD / Integración Total con Mercury SmartCraft y VesselView / Compatibilidad con Radar HALO / Conectividad Ethernet y USB / Redes NMEA 2000 / Compatibilidad con Cámaras IP

SKU: 000-15219-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$37,406.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Sección de descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;*>El sistema de navegaci&ocute;n NSX de Simrad redefine la experiencia de navegaci&ocute;n con su pantalla t´ctil SolarMAX IPS HD, que ofrece una visibilidad excepcional incluso bajo luz solar directa y con gafas polarizadas. Diseñado para una integraci&ocute;n perfecta con los sistemas Mercury, incluyendo SmartCraft Connect y VesselView, NSX proporciona un control total de tu embarcaci&ocute;n. Con compatibilidad con el radar HALO, c´maras IP, y una amplia gama de cartas n´uticas, NSX es la soluci&ocute;n ideal para navegantes que buscan precisi&ocute;n y facilidad de uso.</p></div><!-- Sección de características principales --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla t´ctil SolarMAX IPS HD con ´ngulos de visi&ocute;n extremos<li style='margin-bottom: 5px;*>Integraci&ocute;n total con Mercury, incluyendo SmartCraft Connect y VesselView<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con radar HALO para corta y larga distancia<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad Ethernet, USB y redes NMEA 2000<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con c´maras de vídeo IP<li style='margin-bottom: 5px;*>Integraci&ocute;n sencilla de piloto autom´tico<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con cartas n´uticas adicionales como CMOR, Florida Marine Tracks, Strike Lines y Standard Mapping<li style='margin-bottom: 5px;*>Integraci&ocute;n de la aplicaci&ocute;n Simrad para planificaci&ocute;n de viajes y sincronizaci&ocute;n de datos</div></div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles T´cnicos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla t´ctil SolarMAX IPS HD de 9 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con Active Imaging, CHIRP, SideScan y DownScan Imaging<li style='margin-bottom: 5px;*>M&ocute;dulos de sonda S3100 y S5100<li style='margin-bottom: 5px;*>Cartas DISCOVER X y REVEAL X de C-MAP<li style='margin-bottom: 5px;*>Nuevo asistente de configuraci&ocute;n para r´pida puesta en marcha</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad Ethernet y USB<li style='margin-bottom: 5px;*>Redes NMEA 2000<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con c´maras de vídeo IP<li style='margin-bottom: 5px;*>Integraci&ocute;n con sistemas de climatizaci&ocute;n Dometic e iluminaci&ocute;n LED Lumishore</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones y Casos de Uso</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Ideal para embarcaciones de recreo y consolas centrales de tamaño medio, proporcionando una navegaci&ocute;n precisa y segura.</p></div></div></div><!-- Sección de aplicaciones y casos de uso --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Navegaci&ocute;n Recreativa</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Ideal para embarcaciones de recreo y consolas centrales de tamaño medio, proporcionando una navegaci&ocute;n precisa y segura.</p></div></div></div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Control de Embarcaci&ocute;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Control total de la embarcaci&ocute;n con integraci&ocute;n de piloto autom´tico y sistemas de motor Mercury.</p></div></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad excepcional bajo luz solar directa con gafas polarizadas
Característica 2	Control total de embarcación con Mercury SmartCraft y VesselView
Característica 3	Compatibilidad con radar HALO de corto y largo alcance
Característica 4	Conectividad Ethernet, USB y redes NMEA 2000 para expansión
Característica 5	Integración con sondas S3100/S5100 para detección submarina
Característica 6	Soporte para cartas náuticas CMOR, Florida Marine Tracks y más