



Pantalla LCD 46" para TV WALL / Entrada HDMI - VGA - DVI - DP / Monitor Robusto / Bisel Delgado (2.5 mm) / Soportan Daisy Chain (Conexión en Cadena sin Software)

SKU: DS-D2046TL-1B Marca: HIKVISION Categoría: Pantallas

\$21,079.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center;"></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolucion: 1920 x 1080 (Full HD) 60Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño de pantalla: 46" <li style="margin-bottom: 5px;">Bisel: 1.5mm (arriba/izquierda), 1.0mm (abajo/derecha) <li style="margin-bottom: 5px;">Brillo: 500 cd/m² <li style="margin-bottom: 5px;">Ángulo de visión: Horizontal: 178°, vertical: 178° <li style="margin-bottom: 5px;">Control remoto: Incluido <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas: HDMI, DVI, VGA, Display Port, USB </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100 - 240 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 187 Watts <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0° a 40° <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 1021.98 mm x 576.57 mm x 72.25 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de vida: 60,000 horas </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios incluidos</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de corriente: 1 x <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de red RJ45: 1 x <li style="margin-bottom: 5px;">Cable HDMI 2m: 1 x <li style="margin-bottom: 5px;">Control remoto: 1 x <li style="margin-bottom: 5px;">Receptor IR: 1 x <li style="margin-bottom: 5px;">Convertidor RS-232: 1 x </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 500px;"> <p style="text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;">Videowall 2x2 (Vista Frontal)</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 500px;"> <p style="text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;">Videowall 2x2 (Vista posterior)</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Video wall autónomo hasta 30 pantallas vía HDMI sin software externo
Característica 2	Bisel ultradelgado asimétrico 1.5 mm y 1.0 mm para uniones mínimas visibles
Característica 3	Brillo 500 cd/m² para legibilidad en ambientes de alta iluminación
Característica 4	Ángulo de visión 178° horizontal y vertical sin distorsión de color
Característica 5	Múltiples entradas HDMI, DVI, VGA, DisplayPort y USB para flexibilidad de conexión
Característica 6	Vida útil de 60,000 horas para operación continua en instalaciones 24/7