



Pantalla LCD 55" para Videowall / Entrada HDMI - VGA - DVI - DP / Monitor Robusto / Bisel Delgado (3.5 mm) / Daisy Chain (Conexion en Cadena sin Software)

SKU: DS-D2055UL-0B Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$30,410.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor LCD profesional de 55 pulgadas diseñado para despliegues de videowall en centros de monitoreo, salas de control y entornos corporativos. Equipado con panel IPS de resolución Full HD (1920x1080), brillo uniforme de 500 cd/m² y ángulo de visión de 178°, garantiza reproducción de imagen consistente desde cualquier posición de observación. Su bisel ultraestricho de 3.5 mm permite configuraciones de múltiples pantallas con mínima separación visual, mientras que la arquitectura Daisy Chain vía HDMI posibilita la expansión hasta 30 unidades sin dependencia de software ni procesadores externos. La carcasa metálica proporciona blindaje contra interferencias electromagnéticas y soporta operación ininterrumpida 24/7.

Características Generales

- Pantalla IPS de 55" (139.7 cm) diagonal
- Resolución nativa: 1920 x 1080 píxeles (Full HD)
- Brillo: 500 cd/m² con retroiluminación LED
- Ángulo de visión: 178° horizontal / 178° vertical
- Bisel ultraestricho: 3.5 mm
- Interfaces: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, USB
- Daisy Chain: hasta 30 pantallas por HDMI sin software
- Funcionamiento continuo 24/7
- Carcasa metálica con protección EMI
- Desempeño de Imagen
- Tamaño de pantalla: 55" (139.7 cm)
- Resolución: 1920 x 1080
- Brillo: 500 cd/m²
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- Tecnología de panel: IPS
- Retroiluminación: LED
- Físicas y Conectividad
- Bisel: 3.5 mm
- Entradas de video: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort
- USB: Disponible
- Carcasa: Metálica con protección EMI
- Operación: 24 horas / 7 días
- Funciones de Videowall
- Daisy Chain máximo: 30 pantallas
- Medio de expansión: HDMI
- Requerimiento de software: Ninguno
- Aplicación: Monitoreo, reuniones, entretenimiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Daisy chain HDMI para videowall autónomo sin controladores externos ni licencias
Característica 2	Bisel total 3.5 mm para muros de video sin interrupciones visibles
Característica 3	Panel anti-reflejo con calibración de fábrica y ángulo de visión 178°
Característica 4	Retroiluminación LED directa con brillo 500 cd/m² y contraste 4000:1
Característica 5	Carcasa metálica anti-interferencia para operación continua 24/7
Característica 6	Vida útil de 60,000 horas con soporte EDID 1.4 y 2.0