



Pantalla LCD 55" para Videowall / Entrada HDMI - VGA - DVI - DP / Monitor Robusto / Bisel Delgado (3.5 mm) / Daisy Chain (Conexion en Cadena sin Software)

SKU: DS-D2055UL-0A Marca: HIKVISION Categoría: Pantallas

\$25,503.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;"><p>El monitor LCD DS-D2055UL-0A de Hikvision es una solución de visualización profesional diseñada para aplicaciones de monitoreo, reuniones y entretenimiento. Con una pantalla IPS de 55 pulgadas y resolución Full HD (1920x1080), ofrece una calidad de imagen excepcional con un brillo uniforme de 500 cd/m² y un amplio ángulo de visión de 178°. Su diseño de bisel ultra estrecho de 3.5 mm permite una integración perfecta en configuraciones de video wall. Además, cuenta con una carcasa metálica que protege contra interferencias electromagnéticas y permite un funcionamiento continuo las 24 horas.</p></div><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño 55" (diagonal)<li style="margin-bottom: 5px;">Resolucion: 1920 x 1080 (Full HD) 60Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Angulo de visión: Horizontal: 178°, vertical: 178°<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de video: 1 puerto HDMI, 1 puertos DVI, 1 puerto VGA1 1 puerto Display Port<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de video: 1 puerto HDMI (Loop)<li style="margin-bottom: 5px;">Puentes de control: 1 puerto RS232-IN, 1 puerto RS232-OUT, 1 puerto IR<li style="margin-bottom: 5px;">Antirreflejo, Alta definición, alto brillo, alta gama de colores e imágenes vividas</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentacion: 100 - 240 Vca<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 187 Watts<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operacion: 0° a 40°<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 1213.7 mm x 684 mm x 71.69 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Área de imagen: 1209.6 mm x 680.4 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de bisel: 2.3 mm (superior/izquierda), 1.2 mm (inferior/derecha)<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 24.1 kg (±.5kg)<li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa de metal para evitar la radiación e interferencia de campos magnéticos y eléctricos<li style="margin-bottom: 5px;">VESA: 600 x 400<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de trabajo 24/7<li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de vida: 60,000 horas</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Accesorios incluidos (por pantalla)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 x Cable de corriente<li style="margin-bottom: 5px;">1 x Cable de red RJ45<li style="margin-bottom: 5px;">1 x Cable HDMI 2m<li style="margin-bottom: 5px;">1 x Control remoto<li style="margin-bottom: 5px;">1 x Receptor IR<li style="margin-bottom: 5px;">1 x Convertidor RS-232</div></div></div><div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;"><p>Cree un videowall de manera autonoma de hasta 30 pantallas mediante HDMI (Daisy Chain), sin necesidad de licencias adicionales, controlador o decodificador.</p></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><p style="margin: 0 0 5px; font-weight: bold;">Videowall 2x2</p><p style="margin: 0 0 15px;">(Vista Frontal)</p></div><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><p style="margin: 0 0 5px; font-weight: bold;">Videowall 2x2</p><p style="margin: 0 0 15px;">(Vista posterior)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Funcionamiento continuo 24/7 con carcasa metálica anti-interferencias EMI
Característica 2	Videowall autónomo hasta 30 pantallas sin software adicional
Característica 3	Ángulo de visión 178° para visibilidad desde cualquier posición
Característica 4	Salida HDMI loop para replicación de señal en cadena
Característica 5	Retroiluminación LED para brillo uniforme y bajo consumo
Característica 6	Múltiples entradas HDMI, DVI, VGA y DisplayPort para compatibilidad universal