



Pantalla LCD de 55" / Full HD 1080p / Bisel 3.5mm / Brillo 500 cd/m² / Ángulo 178° / Video Wall 81"

SKU: M55PJJDZDS Marca: SKYWORTH Categoría: Videowall Seguridad

\$49,271.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px; font-size: 22px; font-weight: 600;">Pantalla LCD Profesional para Video Wall</h2><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 18px; text-align: justify;">Solución de visualización profesional de 55 pulgadas (4.58 pies / 139.7 cm de diagonal) diseñada para configuraciones de video wall de alta densidad. La tecnología COB (Chip on Board) garantiza una calidad de imagen excepcional con pitch de 0.9 mm, ideal para entornos corporativos exigentes como salas de juntas ejecutivas y espacios de entretenimiento residencial de lujo. El bisel ultra delgado de 3.5 mm minimiza las líneas de unión entre pantallas, creando superficies de visualización prácticamente continuas. El kit completo de 81 pulgadas incluye todos los componentes necesarios para una instalación integrada y profesional.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 17px; font-weight: 600;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 22px;">Resolución Full HD 1080p con tecnología COB para máxima fidelidad cromáticaBisel de 3.5 mm para uniones prácticamente imperceptibles en mosaicosBrillo de 500 cd/m² con ángulo de visión amplio de 178° horizontal y verticalKit completo de video wall LED de 81 pulgadas con 36 módulos, 9 gabinetes y 9 montajesControlador integrado DS-DT60C-01HI06NO para gestión centralizadaOperación confiable en temperaturas de 0°C a 50°C<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 17px; font-weight: 600;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Pantalla</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;">55' (139.7 cm / 4.58 ft)
Full HD 1080p
Tecnología COB
Pitch 0.9 mm</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Rendimiento Visual</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;">Brillo: 500 cd/m²
Bisel: 3.5 mm
Ángulo de visión: 178°
Alta visibilidad ambiental</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Conectividad</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;">DVI
HDMI
CVBS
VGA</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Eléctrico y Ambiental</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;">Alimentación: 100-240 VCA
Consumo: 110 W
Temperatura: 0°C - 50°C</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones Físicas</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;">1213.5 x 684.3 x 78.6 mm
(47.77 x 26.94 x 3.09 in)</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Kit Video Wall 81"</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;">36 módulos DS-D4009BW-2FC/A
9 gabinetes DS-D40W2F
9 montajes DP-D40XXCB-22
1 controlador DS-DT60C-01HI06NO</div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 17px; font-weight: 600;">Accesorios y Refacciones Incluidos</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Accesorios</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;">1 x DS-D42MF2B
1 x DS-D40W-2F/PC
5 x DS-1NP6UEC0-1000-G</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Refacciones</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;">4 x DS-D4009BW-2FC/A
1 x DS-D40W-2F/HUB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología COB para calidad de imagen superior
Característica 2	Kit completo listo para video wall de 81 pulgadas
Característica 3	Pitch fino de 0.9 mm para definición extrema
Característica 4	Amplio rango de temperatura de operación 0-50°C
Característica 5	Múltiples entradas de video DVI, HDMI, CVBS y VGA
Característica 6	Consumo energético eficiente de 110 W