



Pantalla LCD Videowall / 46" Full HD / Bisel Ultraestrecho 2.5 mm / 500 cd/m² / Daisy Chain HDMI / Operación 24/7

SKU: DS-D2046TL-2B Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$20,759.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Pantalla LCD de 46 pulgadas diseñada específicamente para configuraciones de videowall en centros de control, salas de monitoreo y espacios corporativos. Su bisel ultraestrecho de 2.5 mm total minimiza las líneas visibles entre displays, logrando una superficie de visualización prácticamente continua. La función de daisy chain mediante HDMI y DisplayPort permite interconectar hasta 30 unidades en cascada sin requerir controladores de videowall, procesadores externos ni licencias de software, reduciendo la complejidad de instalación y el costo total de propiedad. El panel incorpora retroiluminación LED directa, tratamiento anti-reflejo y calibración de color de fábrica para garantizar uniformidad visual en despliegues multimonitoreo bajo condiciones de iluminación variable.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Panel LCD de 46" con resolución Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Bisel total de 2.5 mm (superior/izquierdo: 1.5 mm; inferior/derecho: 1.0 mm)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Brillo de 500 cd/m² con superficie anti-reflejo (anti-glare)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ángulo de visión de 178° horizontal y vertical<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Daisy chain HDMI y DisplayPort loop para videowall de hasta 30 pantallas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Operación continua 24/7 con carcasa metálica robusta<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Vida útil de 60,000 horas con retroiluminación LED directa<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Calibración de color de fábrica para consistencia entre unidades</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tamaño de panel: 46" (diagonal)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Frecuencia: 60 Hz<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Brillo: 500 cd/m²<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Retroiluminación: LED directa<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Superficie: Anti-reflejo (anti-glare)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Ángulo de visión: 178°<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Vida útil: 60,000 horas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Operación: 24/7</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Bisel superior/izquierdo: 1.5 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Bisel inferior/derecho: 1.0 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Bisel total entre pantallas: 2.5 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Carcasa: Metálica robusta</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Escalamiento: Hasta 30 pantallas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Conectividad en cascada: HDMI + DisplayPort loop<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Requisitos: Sin controladores ni licencias de software</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Video wall autónomo hasta 30 pantallas sin software externo
Característica 2	Bisel ultradelgado 1.5 mm (arriba/izquierda) y 1.0 mm (abajo/derecha)
Característica 3	Brillo 500 cd/m² para operación en ambientes con iluminación intensa
Característica 4	Ángulo de visión 178° horizontal y vertical sin distorsión de color
Característica 5	Conectividad profesional HDMI, DVI, VGA, DisplayPort y USB
Característica 6	Vida útil de 60,000 horas para operación continua 24/7