



Pantalla LED de 32" para Publicidad Digital / Programación de Horarios / Contenido Personalizado / Sistema Operativo Android / 1 Entrada USB / WIFI

SKU: DS-D6032FN-B(IN) Marca: HIKVISION Categoría: Pantallas

\$9,109.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Características de Pantalla</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><Tamaño: 32 x 39 cm<li style='margin-bottom: 5px;*><Resolución: 1920 x 1080<li style='margin-bottom: 5px;*><Área activa: 698.4 mm x 392.85 mm<li style='margin-bottom: 5px;*><Backlight: ELED<li style='margin-bottom: 5px;*><Ángulo de visión: 178°<li style='margin-bottom: 5px;*><Contraste: 4000:1<li style='margin-bottom: 5px;*><Brillo: 350 cd/m²<li style='margin-bottom: 5px;*><Bit: 8 bit<li style='margin-bottom: 5px;*><Gama de colores: 72% NTSC<li style='margin-bottom: 5px;*><Tasa de refresco: 60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*><Capacidad de trabajo: 24/7</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Sistema Operativo e Interfaz de Conexión</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><Sistema operativo: Android 8.1<li style='margin-bottom: 5px;*><Procesador: Cortex-a17, 4-core, 1.6 GHz<li style='margin-bottom: 5px;*><Memoria RAM: 2GB<li style='margin-bottom: 5px;*><Almacenamiento interno: 16 GB EMMC<h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;*><Interfaces de conexión</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><Entrada: 1 x Audio, 2 x HDMI, 1 x VGA<li style='margin-bottom: 5px;*><Salida: 1 x Audio<li style='margin-bottom: 5px;*><Bocinas: 2 x 8 Ohm 5W<li style='margin-bottom: 5px;*><Red: 1 x RJ45, 1 x Wi-Fi<li style='margin-bottom: 5px;*><Datos: 2 x USB2.0, 1 x TF Card, 1 x Bluetooth 4.0</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Corriente</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><Voltaje de entrada: 100 a 240V ac, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*><Consumo máximo: 75W<li style='margin-bottom: 5px;*><Consumo máximo en espera: 0.5W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><Dimensiones sin montaje: 723.24 mm x 423.25 mm x 45.13 mm<li style='margin-bottom: 5px;*><Dimensiones con montaje: 723.24 mm x 423.25 mm x 61.5 mm<li style='margin-bottom: 5px;*><Tipo de montaje: A pared (incluido), se puede montar horizontal o vertical<li style='margin-bottom: 5px;*><VESA: 200 x 200<li style='margin-bottom: 5px;*><Peso: 5.93 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Temperatura</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><Temperatura de Operación y Almacenaje<li style='margin-bottom: 5px;*><Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C<li style='margin-bottom: 5px;*><Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;*><Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;*><Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH</div><div style='margin-bottom: 30px;*></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Accesorios Incluidos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><1 x Cable de corriente<li style='margin-bottom: 5px;*><1 x Control remoto<li style='margin-bottom: 5px;*><1 x Montaje de pared<li style='margin-bottom: 5px;*><4 x Tornillos de montaje<li style='margin-bottom: 5px;*><1 x Kit de accesorios de instalación<li style='margin-bottom: 5px;*><1 x Guía</div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><La administración de los dispositivos puede ser de manera local o remota.<li style='margin-bottom: 5px;*><Para la administración: Para la administración se necesita tener una IP pública (dedicada) en el servidor con las licencias y por parte de los dispositivos (caja digital o pantallas) que se encuentran en sitio solo es necesario tener una conexión a internet y sea cableada o inalámbrica.<li style='margin-bottom: 5px;*><Podemos enviar de manera masiva en diferentes lugares remotos cualquier video, imagen o información que sea necesaria, se actualiza en tiempo real.</div><div style='margin-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Software de Administración y Licencias</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><Software de administración: HikCentral FocSign 2.0<li style='margin-bottom: 5px;*><El software es gratuito hasta 5 dispositivos, a partir del 6º requiere licencia, es una licencia por dispositivo.<li style='margin-bottom: 8px;*><HCFB/5C (Licencia base y 5 dispositivos de Digital Signage). Se requiere comprar esta licencia primero para agregar el dispositivo.<li style='margin-bottom: 10px;*><La licencia base también permite habilitar:<li style='margin-bottom: 5px;*><Función de video wall con las pantallas (No compatible con DS-D60E-B).<li style='margin-bottom: 5px;*><Integración con reconocimiento facial y detección de temperatura (Se requiere cámara con esta función).</div><div style='margin-bottom: 5px;*><HCF/LC (Licencias para añadir 1 dispositivo de Digital Signage).</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía IP pública sin desplazamientos físicos
Característica 2	Montaje horizontal o vertical para adaptarse a cualquier espacio
Característica 3	Panel ELED con ángulo de visión 178° para visibilidad total
Característica 4	Almacenamiento 16 GB eMMC con expansión por USB y microSD
Característica 5	Bocinas integradas 2 x 5W para contenido con audio autónomo
Característica 6	Consumo en espera 0.5W para operación económica continua