



SKU: DS-D6065UN Marca: HIKVISION Categoría: Pantallas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3.mx.usuarios/nortega/hikvision/HPD.png' alt=' class='fr-fril fr-dib'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Pantalla</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 65.6" (1668 mm) (por lado)<li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 3840 x 2160<li style='margin-bottom: 5px;'>Área activa: 1.428.48 mm x 803.52 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Backlight: ELED<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 178°<li style='margin-bottom: 5px;'>Contraste: 4000:1<li style='margin-bottom: 5px;'>Brillo: 700 cd/m²<li style='margin-bottom: 5px;'>Bit: 10 bit<li style='margin-bottom: 5px;'>Gama de colores: 72% NTSC<li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de refresco: 60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de trabajo: 24/7<li style='margin-bottom: 5px;'>1300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema Operativo e Interfaz de Conexión</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: Android 13<li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador: Cortex-A55, 4-core, 1.92 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria RAM: 4GB<li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento interno: 32 GB EMMC<li style='margin-bottom: 5px;'>18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces de conexión<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 3 x HDMI, 1 x DP, 1 x R-32<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 1 x Audio, 1 x RS232<li style='margin-bottom: 5px;'>Bocinas: 2 x 6 Ohm 10W<li style='margin-bottom: 5px;'>Red: 1 x RJ45, 1 x Wi-Fi<li style='margin-bottom: 5px;'>Datos: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 x Bluetooth 5.0<li style='margin-bottom: 5px;'>0.5W<li style='margin-bottom: 5px;'>1300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100 a 240V ac, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 120W<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo mínimo en espera: 0.5W<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones<li style='margin-bottom: 5px;'>1300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1462.3 mm x 837.3 mm x 93.4 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: A pared (incluido), se puede montar horizontal o vertical<li style='margin-bottom: 5px;'>VESA: 400 x 400<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 27.8 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>1300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de Operación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía IP pública para despliegue centralizado
Característica 2	Programación de horarios para automatización de contenidos
Característica 3	Bisel ultrafino de 9 mm para videowalls sin interrupciones visuales
Característica 4	Brillo 700 cd/m² con ángulo de visión 178° para ambientes iluminados
Característica 5	Almacenamiento 32 GB eMMC con apps nativas de Android 13
Característica 6	Conectividad HDMI, DisplayPort, USB 3.0 y Bluetooth 5.0 integrados