



Pantalla LED de Pasillo / Doble Cara / Matriz 128×32 / Indicadores RGB / PoE / SIP / Montaje en Pared

SKU: CMD-01 Marca: FANVIL Categoría: Teléfonos IP

\$9,016.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La CMD01 es una pantalla LED de pasillo de doble cara diseñada para entornos de atención médica como hospitales, clínicas, residencias de adultos mayores y centros de asistencia. Se conecta a la estación maestra a través de la red local para mostrar información en tiempo real, incluyendo tipo de llamada, número de habitación y mensajes de alerta. Su matriz de puntos de 128×32 permite visualización clara y brillante en tres colores para el personal médico y de atención. La interfaz táctil de 2.8 pulgadas facilita la operación directa en el punto de instalación, mientras que la compatibilidad con SIP y SRTP garantiza integración segura en infraestructuras de comunicación existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla LED de matriz de puntos, resolución 128 x 32 puntos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla de doble cara para mayor visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Interfaz táctil de 2.8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Indicadores RGB: texto en rojo, verde y amarillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión Ethernet 10/100 Mbps con PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad con SIP y SRTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte para hasta 1000 usuarios simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto con montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo energético máximo de 5 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución: 128 x 32 puntos
Tipo de pantalla: LED matriz de puntos, doble cara
Colores de visualización: Rojo, verde, amarillo (RGB)
Interfaz táctil: 2.8 pulgadas
Capacidad de usuarios: Hasta 1000 simultáneos
Protocolos: SIP, SRTP
Gestión: Remota vía red local</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectividad: Ethernet 10/100 Mbps
Alimentación: PoE (Power over Ethernet)
Consumo máximo: 5 W
Montaje: En pared
Diseño: Compacto</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pantalla LED de pasillo CMD01
Material de montaje en pared</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz táctil de 2.8 pulgadas para operación directa
Característica 2	Soporte para 1000 usuarios simultáneos en red
Característica 3	Gestión remota de información en tiempo real
Característica 4	Visualización tricolor: rojo, verde y amarillo
Característica 5	Consumo máximo de 5 W para operación continua eficiente
Característica 6	Cifrado SRTP para comunicaciones seguras