

Pantalla LED Ultra-flexible / 2.6 mm Pixel Pitch / Ajuste -45° a +45° / Cilindro ≥1.27 m (4.17 ft) / 1000 Nits / 3840 Hz Refresh / Interior

SKU: FL26V2 Marca: ABSEN Categoría: Videowall Rental (Móvil)

Garantía: 3 años

$20,869.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Pantalla LED ultra-flexible de interior diseñada para configuraciones curvas y cilíndricas con alta precisión. Su pixel pitch de 2.6 mm ofrece definición de imagen detallada a distancias de visualización cortas, mientras que el ajuste de ángulo de -45° a +45° en 15 posiciones permite crear cilindros con diámetro mínimo de 1.27 m (4.17 ft) y otras geometrías orgánicas. Cada panel pesa únicamente 7 kg, facilitando su manipulación por un solo operador durante el montaje. El sistema de mantenimiento trasero sin herramientas agiliza las intervenciones técnicas, y la compatibilidad con las series PL y NT permite integrar el módulo en infraestructuras existentes sin necesidad de equipamiento adicional. Con un brillo de 1000 nits y tasa de refresco de 3840 Hz, garantiza contenido visible y libre de parpadeo incluso en entornos con iluminación controlada.

Características Generales
• Tipo de producto: Pantalla LED ultra-flexible para interior
• Pixel pitch: 2.6 mm
• Ajuste de ángulo: -45° a +45° (15 posiciones)
• Diámetro cilíndrico mínimo: ≥ 1.27 m (4.17 ft)
• Dimensiones del panel: 500 x 500 mm
• Peso del panel: 7 kg
• Brillo: 1000 nits
• Tasa de refresco: 3840 Hz
• Operación de ajuste: Con una sola mano
• Mantenimiento: Trasero sin herramientas
• Compatibilidad: Series PL y NT

Desempeño
Pixel pitch: 2.6 mm
Brillo: 1000 nits
Tasa de refresco: 3840 Hz
Ajuste de ángulo: -45° a +45°
Posiciones de ajuste: 15

Físicas / Eléctricas
Dimensiones del panel: 500 x 500 mm
Peso del panel: 7 kg
Diámetro cilíndrico mínimo: ≥ 1.27 m (4.17 ft)
Operación de ajuste: Una mano
Mantenimiento: Trasero sin herramientas

Compatibilidad
Compatible con serie PL
Compatible con serie NT

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Ajuste de ángulo de -45° a +45° en 15 posiciones para curvaturas precisas**
Característica 2	**Peso de solo 7 kg por panel para montaje ágil y seguro**
Característica 3	**Operación con una sola mano que acelera el ajuste en campo**
Característica 4	**Mantenimiento trasero sin herramientas que reduce tiempos de parada**
Característica 5	**Brillo de 1000 nits con refresco de 3840 Hz para imagen estable sin parpadeo**
Característica 6	**Compatibilidad con series PL y NT que aprovecha inventario existente**