



Pantalla Profesional LCD de 55" para Video Wall, Full HD (1080p), bisel Delgado de 3.5mm, brillo 500 Cd

SKU: M55PJDDZS Marca: SKYWORTH Categoría: Videowall Seguridad

\$27,531.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: 100 a 240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo: 110 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 1213.5 x 684.3 x 78.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Brillo: 500 Cd <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ángulo de Visión: 178º <li style='margin-bottom: 5px;'\>Entradas de video: DVI, HDMI, CVBS, VGA <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación: 0°C - 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Bisel: 3.5mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> </div> <div style='margin: 30px 0;'\> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'\></p> <h3 style='font-size: 24px; margin: 20px 0; color: inherit; text-align: center;'\>KIT de Videowall LED, Incluye:</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.05);'\>Módulos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>36 x DS-D4009BW-2FC/A </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.05);'\>Gabinets</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>9 x DS-D40W2F </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.05);'\>Montajes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>9 x DP-D40XXCB-22 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.05);'\>Controlador</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>1 x DS-DT60C-01HI06NO </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.05);'\>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>1 x DS-D40W-2FPC/A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.05);'\>Refacciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>4 x DS-D40W-2FPC/A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.05);'\>Medida de videowall</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>1 x DS-D40W-2F/HUB </div> </div> </div> <div style='margin: 30px 0;'\> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'\> </div> <div style='margin: 30px 0;'\> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'\> </div> <div style='margin: 30px 0;'\> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'\> </div> <div style='margin: 30px 0;'\> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'\> </div> <div style='margin: 30px 0;'\> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'\> </div> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;'\> <h3 style='font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit;'\>Diagrama de conexión de datos</h3> </div> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;'\> <h3 style='font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit;'\>Diagrama de conexión de corriente</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología COB para calidad de imagen superior
Característica 2	Kit completo listo para video wall de 81 pulgadas
Característica 3	Pitch fino de 0.9 mm para definición extrema
Característica 4	Amplio rango de temperatura de operación 0-50°C
Característica 5	Múltiples entradas de video DVI, HDMI, CVBS y VGA
Característica 6	Consumo energético eficiente de 110 W