



Pantalla Profesional para Video Wall / 46" Full HD / Bisel 2.25 mm / Operación 24/7 / Daisy Chain DisplayPort / 500 Nits / VESA 600x400

SKU: VM46BU Marca: SAMSUNG ELECTRONICS Categoría: Videowall Seguridad

\$21,040.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla profesional de 46 pulgadas diseñada para aplicaciones de video wall en entornos exigentes. Incorpora panel IPS con resolución Full HD (1920 x 1080) y operación continua 24/7, garantizando estabilidad en despliegues permanentes. Su arquitectura de interconexión Daisy Chain por DisplayPort permite la distribución de señal en configuraciones multi-pantalla sin requerir controlador externo, simplificando la infraestructura de video wall. El bisel ultra delgado de 2.25 mm optimiza la continuidad visual en matrices de pantallas. Cuenta con interfaces de control RS232C y red LAN para administración remota centralizada, facilitando el monitoreo y ajuste de parámetros en instalaciones distribuidas. La certificación IP5X asegura resistencia al ingreso de polvo, extendiendo la vida útil en aplicaciones críticas de retail, centros de monitoreo y espacios corporativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla de 46' con resolución Full HD (1920 x 1080)Panel IPS con brillo de 500 nitsBisel ultra delgado de 2.25 mmPuertos: DVI-D, DisplayPort, 2 x HDMIInterconexión Daisy Chain por DisplayPortOperación continua 24/7Control remoto: RS232C, LANCompatible con montaje VESA 600 x 400 mmCertificación IP5X contra polvo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tamaño de pantalla: 46'Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)Tecnología de panel: IPSBrillo: 500 nitsOperación: 24/7Bisel: 2.25 mmCertificación: IP5X</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Entradas de video: DVI-D, DisplayPort, 2 x HDMIInterconexión Daisy Chain: DisplayPortControl: RS232C, LANMontaje: VESA 600 x 400 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Pantalla profesional VM46BUCable de alimentaciónGuía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua 24/7 con panel IPS de alta durabilidad
Característica 2	Bisel ultra delgado de 2.25 mm para continuidad visual sin interrupciones
Característica 3	Interconexión Daisy Chain por DisplayPort sin controlador externo
Característica 4	Brillo de 500 nits para alta visibilidad en ambientes iluminados
Característica 5	Gestión remota centralizada vía RS232C y LAN
Característica 6	Certificación IP5X contra polvo para entornos críticos