



Pantalla receptora inalámbrica / 433.92 MHz / 100-200 m / 999 transmisores / 9 áreas / 328-656 pies

SKU: TD105 Marca: RETEKESS Categoría: Portátiles UHF

\$1,230.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>El sistema de llamada inalámbrico TD105 es una solución avanzada para la gestión de llamadas en múltiples áreas, diseñado para ofrecer una comunicación eficiente y confiable. Con una frecuencia de operación de 433.92 MHz y capacidad para manejar hasta 999 transmisores, este sistema es ideal para entornos que requieren una gestión de llamadas organizada y precisa. Su pantalla LCD permite visualizar de 2 a 4 grupos de números de llamada, y su configuración de hasta 9 áreas ofrece una flexibilidad excepcional. Además, cuenta con una batería de botón que asegura que no se pierdan datos al apagar el dispositivo.</p*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Batería de botón para evitar la pérdida de datos al apagarDistancia de recepción de 100-200 metros (328-656 pies)Teclado numérico 1-999 para programación de transmisoresPantalla LCD que muestra 2-4 grupos de llamadas simultáneamenteConfiguración flexible para hasta 9 áreas independientesFrecuencia 433.92 MHz con sensibilidad de -110 dBm</ul*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3*><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>433.92 MHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>-110 dBm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>100-200 m / 328-656 pies</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>999 (teclado numérico)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>2-4 grupos simultáneos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Áreas configurables</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Hasta 9 áreas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Respaldo de datos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Batería de botón integrada</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de pantalla</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>LCD</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería de botón preserva datos al apagar
Característica 2	Sensibilidad de recepción -110 dBm
Característica 3	Teclado numérico 1-999 para programación
Característica 4	Pantalla LCD muestra 2-4 grupos de llamadas
Característica 5	Configuración flexible para hasta 9 áreas
Característica 6	Frecuencia 433.92 MHz estable y confiable