



Pantalla receptora inalambrica para sistema de llamada de asistencia

SKU: TD105 Marca: RETEKESS Categoría: Portátiles UHF

\$1,356.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El Sistema de Llamada Inalámbrico TD105 es una solución avanzada para la gestión de llamadas en múltiples áreas, diseñado para ofrecer una comunicación eficiente y confiable. Con una frecuencia de operación de 433.92MHz y capacidad para manejar hasta 999 transmisores, este sistema es ideal para entornos que requieren una gestión de llamadas organizada y precisa. Su pantalla LCD permite visualizar de 2 a 4 grupos de números de llamada, y su configuración de hasta 9 áreas ofrece una flexibilidad excepcional. Además, cuenta con una batería de botón para evitar la pérdida de datos al apagar el dispositivo.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Batería de botón para evitar la pérdida de datos al apagar.Pantalla LCD que muestra de 2 a 4 grupos de números de llamada.Botón de llamada individual para cada área.Teclado para agregar números de los 1 al 999.Configuración de partición para hasta 9 áreas.Altavoz externo de 3.5mm para una mejor audibilidad.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de Operación 433.92MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Decodificación Código de aprendizaje<li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de Transmisores Máximo 999 (compatible con em>T114 <a> y TD009)<li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador AC 100-240V 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida DC 5V/1A<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad Mejor que -110dbm<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación Batería de botón, 12V/23A incluida<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de Recepción 100-200 metros (área abierta)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz externo de 3.5mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado para configuración de números</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entornos Comerciales</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Ideal para tiendas, restaurantes y otros negocios que requieren un sistema de llamadas eficiente.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Educación</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Util en escuelas y universidades para la organización de llamadas en diferentes áreas.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería de botón preserva datos al apagar
Característica 2	Sensibilidad de recepción -110 dBm
Característica 3	Teclado numérico 1-999 para programación
Característica 4	Pantalla LCD muestra 2-4 grupos de llamadas
Característica 5	Configuración flexible para hasta 9 áreas
Característica 6	Frecuencia 433.92 MHz estable y confiable