



Pantalla Táctil de Control de Red / 10 Pulgadas HD / 1024 x 600 / 2,000 Zonas / 10,000 Eventos / 24 VCC

SKU: NCD Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$34,253.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Network Control Display (NCD) es una pantalla táctil de control de red de 10 pulgadas diseñada para operar sobre el sistema de anunciación NOTI-FIRE-NET. Proporciona una interfaz gráfica en alta definición (1024 x 600) con codificación por colores que permite visualizar el estado del sistema y de cada punto de detección en tiempo real. Desde una única ubicación, el operador puede reconocer, silenciar y restablecer eventos de toda la red, optimizando los tiempos de respuesta ante incidencias. Es compatible con paneles de la serie ONYX (NFS2-3030, NFS2-640, NFS-320) e INSPIRE (N16E/X), ofreciendo supervisión total de entradas e integridad de red para instalaciones de seguridad contra incendios de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla táctil HD de 10 pulgadas con resolución 1024 x 600<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Información codificada por color para identificación rápida de estados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles ONYX (NFS2-3030, NFS2-640, NFS-320) e INSPIRE (N16E/X)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supervisión total de entradas e integridad de la red NOTI-FIRE-NET<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 2,000 zonas lógicas programables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>32 botones de acción personalizables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tres puertos USB: 2.0, Tipo C, Micro USB y USB A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Buffer de historial de 10,000 eventos (3,000 visibles en pantalla)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 50 usuarios configurables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 24 VCC; consumo: 360 mA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 1024 x 600<li style='margin-bottom: 6px;'>Zonas lógicas: hasta 2,000 programables<li style='margin-bottom: 6px;'>Botones de acción: 32 personalizables<li style='margin-bottom: 6px;'>Historial de eventos: 10,000 (3,000 visibles)<li style='margin-bottom: 6px;'>Usuarios: hasta 50</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla táctil HD de 10 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 24 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 360 mA<li style='margin-bottom: 6px;'>Puertos USB: 2.0, Tipo C, Micro USB, USB A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistema NOTI-FIRE-NET<li style='margin-bottom: 6px;'>Paneles ONYX: NFS2-3030, NFS2-640, NFS-320<li style='margin-bottom: 6px;'>Paneles INSPIRE: N16E/X</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supervisión centralizada de toda la red desde un punto de acceso único
Característica 2	Reconocimiento, silenciamiento y restablecimiento de eventos por red
Característica 3	Hasta 2,000 zonas lógicas programables para segmentación avanzada
Característica 4	Historial de 10,000 eventos con visibilidad de 3,000 registros en pantalla
Característica 5	32 botones de acción personalizables para operaciones rápidas
Característica 6	Tres puertos USB (2.0, Tipo C, Micro USB y USB A) para conectividad flexible