



Pantalla Ultrawide NSX ULTRAWIDE de 12 pulgadas / Pantalla SolarMAX™ IPS HD / Integración con Mercury® y CZone® / Sonar Active Imaging™ / Compatibilidad con C-MAP® X-Gen Charts / NMEA 2000® / Ethernet y USB

SKU: 000-16215-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$51,586.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;*>El monitor marino ultrawide NSX ULTRAWIDE de Simrad®; redefine la experiencia de navegaciøn con su pantalla SolarMAX™ IPS HD de øngulos de visiøn extremos. Diseñado para ofrecer una integraciøn superior con sistemas de propulsiøn como Mercury®, Honda y Suzuki, este monitor combina control de motor avanzado, sonar de alta resoluciøn y navegaciøn optimizada con cartas C-MAP® X-Gen. Su diseño ultrawide permite una visualizaciøn inmersiva y una gestiøn intuitiva de aplicaciones, ideal para navegaciøn, pesca y control integral de la embarcaciøn.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla ultrawide SolarMAX™ IPS HD con øngulos de visiøn extremos<li style='margin-bottom: 5px;*>Integraciøn superior con Mercury®, Honda y Suzuki para control de motor avanzado<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con C-MAP® DISCOVER™ X y REVEAL™ X para navegaciøn optimizada<li style='margin-bottom: 5px;*>Sonar Active Imaging™ con imøgenes CHIRP, SideScan y DownScan Imaging™<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema operativo Simrad®; para una experiencia de usuario intuitiva</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit;*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla SolarMAX™ IPS HD ultrawide de 12 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con sonar Active Imaging™ y mødulos S3100 & S5100<li style='margin-bottom: 5px;*>Integraciøn con C-MAP® DISCOVER™ X y REVEAL™ X<li style='margin-bottom: 5px;*>3 veces møs røpido que SIMRAD® GO<li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere actualizaciøn de software mønima 1.7 para funciones avanzadas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad inalømbrica<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos Ethernet y USB<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con NMEA 2000®<li style='margin-bottom: 5px;*>Integraciøn con CZone® digital switching<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para cømaras IP y sistemas de audio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; width: calc(33.333% - 13.333px);*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Navegaciøn</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Optimizado para cartas C-MAP® X-Gen</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Pesca</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Sonar Active Imaging™ para imøgenes de alta resoluciøn hasta 300 pies.</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; width: calc(33.333% - 13.333px);*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Control Integral</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Gestiøn de iluminaciøn, cømaras IP y sistemas de audio a travøs de CZone®.</p></div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración nativa con motores Mercury, Honda y Suzuki para control centralizado
Característica 2	Sonar Active Imaging con alcance de detección hasta 91.4 m (300 ft)
Característica 3	Control integral CZone para iluminación, cámaras y audio de embarcación
Característica 4	Cartografía C-MAP X-Gen y Reveal X para navegación precisa
Característica 5	Pantalla SolarMAX IPS HD con ángulos de visión extremos para condiciones de sol
Característica 6	Conectividad completa NMEA 2000, Ethernet, USB y Wi-Fi para expansión de sistemas