



Paquete 3 (LHG 5) Cliente y PtP en 5 GHz 802.11 a/n, Antena Integrada de 24.5dBi, Hasta 316mW de Potencia.

SKU: RBLHG5KIT Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$5,295.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El LHG 5 es un dispositivo inalámbrico 802.11 a/n de 5 GHz compacto y ligero con una antena de cuadrícula de 24,5 dBi de polarización dual integrada a un precio revolucionario. Es perfecto para enlaces punto a punto o para usar como CPE a distancias más largas y admite el protocolo Nv2 TDMA. El diseño de rejilla garantiza la protección contra el viento y el hecho de que el elemento de la antena esté integrado en la unidad inalámbrica significa que no hay pérdida de cables.

Especificaciones Características principales Código de producto: RBLHG-5nD Arquitectura: MIPSBE CPU: AR9344 Núcleos de CPU: 1 Frecuencia CPU: 600 MHz Memoria RAM: 64 MB Almacenamiento: 16 MB FLASH Características físicas Dimensiones: Ø 391 x 222 mm Paquete: 450 x 450 x 145 mm Temperatura operación: -40 °C hasta 70 °C MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C Alimentación Características eléctricas PoE in: PoE pasivo Voltaje entrada: 11-30 V Entradas DC: 1 (entrada PoE) Consumo: 6 W Ventiladores: Pasivo Especificaciones inalámbricas 5 GHz Velocidad: 300 Mbit/s Cadenas: 2 Estándares: 802.11a/n Ganancia antena: 24,5 dBi Chipset: AR9344 Wi-Fi: Wi-Fi 4 5 GHz (Potencia) 6 MBit/s: 25 dBm 54 MBit/s: 20 dBm MCS0: 25 dBm MCS7: 19 dBm Ethernet Puertos 10/100: 1 puerto Certificaciones y aprobaciones Normativas CE FCC IC EAC ROHS Partes incluidas Kit K-LHG Adaptador de corriente de 24 V 0,38 A Inyector PoE Anillos de metal (dos)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Antena de rejilla integrada sin pérdida de cables
Característica 2	Diseño compacto resistente a condiciones de viento
Característica 3	Protocolo NV2 TDMA para enlaces eficientes
Característica 4	CPU MIPSBE de 600 MHz para procesamiento ágil
Característica 5	Polarización dual para mayor estabilidad de señal
Característica 6	Ideal para distancias largas como CPE o PtP