



Paquete con 25 Soportes Para Uso en Tubería de Detección de Humo por Aspiración | Universal

SKU: RP-5212 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$875.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla en techo o cubierta <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tornillo o varilla roscada <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye soporte para abrochar tubo <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere tuerca cuadrada para varilla (RP5213) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje rápido y seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de 25 unidades </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Soporte para tubería <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: RP5212 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: CPVC resistente al fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Tubería de 3/4" CPVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Instalación en techos o cubiertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de fijación: Tornillo o varilla roscada <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimiento adicional: Tuerca cuadrada RP5213 <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete: 25 soportes por paquete <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativas: UL Listed, CSFM, NFPA </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para sistemas de detección por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Elimina la necesidad de múltiples piezas para una sola instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción del tiempo y costo de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en EE.UU. con materiales de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares de seguridad NFPA <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado para espacios plenum </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0;'>Aplicaciones</h3> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios confinados <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de alta sensibilidad </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubería RedPipe de 3/4" CPVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación con tornillos o varilla roscada <li style='margin-bottom: 5px;'>Tuerca cuadrada RP5213 (requerida) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubería RedPipe de 3/4" CPVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de humo por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación con tornillos o varilla roscada <li style='margin-bottom: 5px;'>Tuerca cuadrada RP5213 (requerida) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativas: UL Listed, CSFM, NFPA <li style='margin-bottom: 5px;'>País de origen: Estados Unidos (North Carolina) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: Bajo estándares industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Sistemas de detección de humo por aspiración </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada en techos y cubiertas sin herramientas especializadas
Característica 2	Compatibilidad dual con tornillo o varilla roscada según infraestructura existente
Característica 3	Diseño integral que elimina piezas adicionales en el punto de fijación
Característica 4	Montaje rápido y seguro en espacios de acceso restringido
Característica 5	Material CPVC resistente al fuego con certificación UL Listed y NFPA
Característica 6	Soporte integrado para abrochar tubería de 3/4" sin adaptadores