



Paquete de 10 reductores de 6 mm a 4 mm serie VESDA E VEA

SKU: VSP-1000 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$2,561.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete incluye 10 reductores confiables<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con serie VESDA-E VEA<li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción precisa de 6 mm a 4 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación con materiales de alta calidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para instalaciones sencillas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Reductor de tubo microbore<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión entrada: 6 mm OD<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión salida: 4 mm OD<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Polietileno de alta calidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a compresión: EN 61386-1 (cláusula 10.2) Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al impacto: EN 61386-1 (cláusula 10.3) Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: EN 61386-1 (cláusula 12.2) Clase 31<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a grietas por estrés: >200 horas ASTM D1693</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 15px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad: 0.99 g/cm³ ASTM D792<li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de fluidez (190°C/2.4 kg): 0.3 g/10 min ASTM D1238<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a tracción: >2000 psi ASTM D638</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Plenum rated<li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1820<li style='margin-bottom: 5px;'>NFPA 90A<li style='margin-bottom: 5px;'>EN 54-20:2006 (cláusula 5.7)<li style='margin-bottom: 5px;'>BS EN 61386-1:2007</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 5.0' para tubo 6mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la llama: <5ft UL 1820<li style='margin-bottom: 5px;'>Índice óptico promedio: <0.15 UL 1820<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de combustión vertical: ≤V2 UL 94</div></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 15px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Serie VESDA-E VEA<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de humo</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren materiales plenum rated<li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes donde se requiere resistencia a grietas por estrés</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con serie VESDA-E VEA
Característica 2	Reducción precisa de 6 mm a 4 mm OD
Característica 3	Resistencia clase 1 a compresión e impacto
Característica 4	Rango térmico extendido clase 31 EN 61386-1
Característica 5	Resistencia a grietas por estrés >200 horas
Característica 6	Certificación plenum rated UL 1820