



Paquete de 10 Sujetadores Plasticos Para Cable Coaxial de 1/2"

SKU: CB-12 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$96.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los sujetadores plásticos para cable coaxial son dispositivos diseñados para asegurar y organizar cables coaxiales en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de redes. <li style='margin-bottom: 5px;'>Estos sujetadores cumplen varias funciones importantes: <ul style='padding-left: 40px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación y Sujeción <li style='margin-bottom: 5px;'>Organización del Cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Prevención de Daños. <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilitan la Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitan Interferencias. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de cables a sujetar: 2 cables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del cable Nominal: 1/2 in. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño max. Exterior: 0.65 in | 16.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño min. Exterior: 0.591 in | 15 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Varilla roscada de 3/8" o M10. <(No incluida) <Se recomiendan: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95 o CH120. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Imagen del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Logo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> ISO 9001:2015 y ROHS</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta 2 cables coaxiales simultáneamente para mayor densidad de cableado
Característica 2	Material plástico resistente con certificación ISO 9001:2015
Característica 3	Rango de ajuste 0.591-0.65 in (15-16.5 mm) para diferentes diámetros
Característica 4	Montaje en varilla roscada 3/8" o M10 sin herramientas especializadas
Característica 5	Diseño ergonómico que acelera la instalación y reduce fatiga
Característica 6	Compatible con cables CH35, CH50, CH65, CH80, CH95 y CH120