



SKU: CB-78 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/> Descripción </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'/> Los sujetadores plásticos para cable coaxial son dispositivos diseñados para asegurar y organizar cables coaxiales en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones o de redes. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'/> Estos sujetadores cumplen varias funciones importantes:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Fijación y Sujeción <li style='margin-bottom: 5px;'/> Organización del Cableado <li style='margin-bottom: 5px;'/> Prevención de Daños <li style='margin-bottom: 5px;'/> Facilitan la Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'/> Evitan Interferencias <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3-.mx/usuarios/fotos/CB38/2122126_tic_sujeador1.png' alt='</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/> Características </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'/> Cantidad de cables a sujetar: 2 cables <li style='margin-bottom: 5px;'/> Tamaño del cable nominal: 7/8 in <li style='margin-bottom: 5px;'/> Tamaño max. Exterior: 1.122 in | 28.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'/> Tamaño min. Exterior: 1.063 in | 27 mm <li style='margin-bottom: 5px;'/> Montaje: Varilla roscada de 3/8" o M10 Se recomiendan: CH35 , CH50 , CH65 <li style='color: #03923d;'/> CH80 , CH95 <li style='color: #03923d;'/> CH120 . <div style='margin-top: 10px;'/> <div style='margin-bottom: 5px;'/> Cumplimiento: ISO 9001:2015 y ROHS </div> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'/> <img style='width: 100%; max-width: 690px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3-.mx/usuarios/fotos/KITST68MLCJ1K/200912-syscom_towers.png' alt='</div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta 2 cables coaxiales simultáneamente para mayor densidad de instalación
Característica 2	Material plástico resistente a condiciones ambientales exteriores
Característica 3	Montaje en varilla roscada 3/8" o M10 para fijación estructural segura
Característica 4	Rango de diámetro 27 mm a 28.5 mm para cables de 7/8"
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para instalaciones normativas
Característica 6	Compatible con hangers CH35, CH50, CH65, CH80, CH95 y CH120