



Paquete de 10 taquetes café 1 3/4" y 10 tornillos 10mm x 1 3/4" (1104-05002)

SKU: TP-2B-KIT Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$21.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquetes para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Café. <li style='margin-bottom: 5px;'>Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posee un cuello que impide que el taquete se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de rebaba que impida la doble expansión, prueba con tornillo 10 x 1 3/4" (44.5mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación -50° C a +80° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga recomendada: 120 Kg en concreto, 70 Kg en Tabique. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la extracción: 80 Kg en concreto, 40 Kg en Tabique. </div> <!-- Materiales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Café <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al impacto y extracción <!-- Imagen Hecho en México --> <div style='margin-top: 20px; text-align: center;'> </div> </div> <!-- Imágenes dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 puntos cardinales para máxima retención
Característica 2	Carga de 120 kg en concreto y 70 kg en tabique para instalaciones robustas
Característica 3	Cuello anti-hundimiento que estabiliza en perforaciones profundas
Característica 4	Aletas antigiro que facilitan la instalación con una sola mano
Característica 5	Operación garantizada de -50°C a +80°C para exteriores e industriales
Característica 6	Polietileno de alta densidad resistente al impacto y sin rebaba