



Paquete de 100 Iconos de Datos de Instalación a Presión, Para Jacks Mini-Com de Panduit, De Plástico, Color Azul

SKU: CIDBU-C Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$312.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Icono de complemento de plástico con imagen de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de módulo: Mini-Com® <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho total: 14.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad total: 2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura total: 4.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento: RoHS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto con profundidad de 2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de 4.6 mm para perfil bajo <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector Mini-Com® para aplicaciones de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Material ABS para durabilidad y resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con estándares industriales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 14.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 4.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 7.0 g/100 piezas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características del Material</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material ABS de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a impactos y desgaste <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con normativas RoHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para jacks Mini-Com® <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con placas frontales Panduit <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuado para múltiples configuraciones </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas del Fabricante</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Las placas frontales y jacks no están incluidos <li style='margin-bottom: 5px;*>Ver catálogo para sufijos de número de parte <li style='margin-bottom: 5px;*>Ver tolerancias dimensionales en especificaciones técnicas </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto de bajo perfil para espacios reducidos
Característica 2	Material ABS resistente a impactos y desgaste
Característica 3	Compatible con jacks Mini-Com estándar industrial
Característica 4	Profundidad de 2 mm para instalaciones densas
Característica 5	Cumplimiento RoHS para entornos corporativos
Característica 6	Paquete de 100 unidades para proyectos escalables