



Paquete de 100pz de Cinta de Contacto Tak-Ty®, de 178 mm de Largo y 19.1 mm de Ancho, Color Negro

SKU: HLB25-C0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$3,434.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon-Polietileno <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Reutilizable: Sí, se puede reutilizar más de 100 veces <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cinta de contacto (Hook & Loop) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Para interiores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo total: 178 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del cuerpo: 19.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del cuerpo: 63.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia mínima: 222 N (50 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -17°C a 104°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de instalación: -17°C a 104°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de cable: 41 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para proteger contra sobre tensión en cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Método económico para organizar cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene su resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil identificación y trazabilidad por color <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples tamaños de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para uso en interiores </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de cinta adhesiva para montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con tornillos #10 recomendados con cabeza truss </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de 100 piezas (HLB25C0) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación por color</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en múltiples colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de color: -C0 para negro </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reutilizable más de 100 veces para reducir costos operativos
Característica 2	Base adhesiva para montaje rápido sin herramientas adicionales
Característica 3	Resistencia mínima de 222 N (50 lb) para sujeción segura de cables
Característica 4	Rango térmico -17°C a 104°C para entornos de servidores y telecomunicaciones
Característica 5	Diámetro máximo de cable 41 mm para versatilidad en agrupaciones
Característica 6	Identificación visual por color para trazabilidad de infraestructura