



Paquete de 20 taquetes blancos 3/4" y 20 tornillos 8mm x 3/4" (1101-05002)

SKU: TP-0-KIT Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$20.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquetes para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco. <li style='margin-bottom: 5px;'>Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posee un cuello que impide que el taquete se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de rebaba que impida la doble expansión, prueba con tornillo 8 x 3/4" (19.1mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación - 50° C a +80° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga recomendada: 40 Kg en concreto, 30 Kg en Tabique. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la extracción: 15 Kg en concreto. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al impacto y extracción </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para máxima sujeción en concreto
Característica 2	Cuello anti-hundimiento para perforaciones de profundidad variable
Característica 3	Guía integrada que asegura alineación precisa del tornillo
Característica 4	Aletas antigiro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 5	Resistencia a impactos en rango térmico -50°C a +80°C
Característica 6	Carga útil de 40 kg en concreto y 30 kg en tabique