

Sin imagen disponible

paquete de 25 tarjetas Combi UHF EPROX HID Programmed

SKU: 9955836 Marca: NEDAP Categoría: UHF/ RFID

\$7,791.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paquete de 25 tarjetas UHF combinadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con lectores HID eProx <li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjetas programadas para acceso seguro <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología dual para mayor versatilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia UHF para largo alcance </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: 9955836 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 85 x 54 x 0.95 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 6 g (0.21 oz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP65 (aprox. NEMA4x) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -10... +50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: -10... +50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa: 10% ... 93% sin condensación </div> </div> <!-- Sección de tecnología UHF --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance lectura: Hasta 10m (33ft) con uPASS Target <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance lectura: Hasta 5m (16ft) con uPASS Reach <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance lectura: Hasta 2m (6ft) con uPASS Access <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 865-870 MHz / 902-928 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena: Polarización lineal <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: EPC Gen2 </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnologías soportadas: UHF - HID Prox <li style='margin-bottom: 5px;*>Lectores compatibles: uPASS Target, uPASS Reach <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz: Wiegand 26 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso seguro a áreas de estacionamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de acceso en comunidades cerradas <li style='margin-bottom: 5px;*>Universidades y oficinas <li style='margin-bottom: 5px;*>Integración con sistemas existentes </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjeta ISO con tecnología UHF y proximidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño delgado y formato ISO <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección especial para integridad de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin batería, mantenimiento libre <li style='margin-bottom: 5px;*>Impresión personalizada disponible bajo solicitud </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología dual integrada UHF y proximidad en una sola tarjeta
Característica 2	Alcance de lectura extendido hasta 10 metros con UPass Target
Característica 3	Frecuencia global 865-928 MHz compatible en múltiples regiones
Característica 4	Diseño ISO delgado de 0.95 mm para portabilidad discreta
Característica 5	Protección IP65 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 6	Compatibilidad nativa con lectores HID Eprox programados