



Paquete de 6 ePMP Force 300-25L para zonas con alta interferencia, hasta 400+ Mbps, 4910 - 6200 MHz, 802.11 AC Wave2, Antena de 25 dBi, baja latencia

SKU: FORCE-300-25L-6-PACK Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$26,093.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Título y especificaciones --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 28px; margin: 0 15px 0; color: inherit;'>6 Force 300-25L 5 GHz</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px;'> <div style='background: #ebebeb; border-radius: 8px; padding: 8px 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <div style='font-weight: bold;'>5</div> <div>GHz</div> </div> <div style='background: #ebebeb; border-radius: 8px; padding: 8px 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <div style='font-weight: bold;'>400</div> <div>Mbps</div> </div> <div style='background: #ebebeb; border-radius: 8px; padding: 8px 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <div style='font-weight: bold;'>802.11AC</div> <div>Wave 2</div> </div> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>CALIDAD DE SERVICIO</h3> <p>Un potente esquema de priorización multinivel que puede ser configurado por el operador de red para permitir la entrega de servicios diferenciados.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>SEGURIDAD</h3> <p>El cifrado AES de 128 bits, las reglas de firewall L2 y L3, la compatibilidad con diferentes niveles de usuario, la compatibilidad con HTTP / SSH proporciona seguridad mejorada.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>MODOS FLEXIBLES DE OPERACIÓN</h3> <p>Proporciona una latencia extremadamente baja para implementaciones de PTP, modo altamente escalable sin sincronización GPS y operación TDD para torres sincronizadas.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>NUEVO TAMAÑO DE CANAL Y MODULACIÓN</h3> <p>Admite configuración de tamaños de canal desde 20 MHz hasta 80 MHz y modula hasta 256 QAM</p> </div> </div> </div> <!-- Analizador de espectro --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>ANALIZADOR DE ESPECTRO EN VIVO INTEGRADO</h3> <p>Compatible con el monitoreo constante del espectro de radio y permite la acción en vivo sin tirar el enlace.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Funciones principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 8px;'>Permite PoE Cambium y PoE estándar (30Vdc) <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye PoE <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye herraje con inclinación <li style='margin-bottom: 8px;'>Antena parabólica integrada de 25 dBi </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>MIMO y modulación: 2x2 MIMO/OFDM <li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de frecuencias: 4910 - 6200 GHz (definido por país de operación) <li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima output: 0 a +24 dB <li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia: 25 dBi <li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo de potencia máximo: 12 Watts <li style='margin-bottom: 8px;'>Protección exterior: IP55 <li style='margin-bottom: 8px;'>MAC Layer: Cambium Proprietary <li style='margin-bottom: 8px;'>Estructura Ethernet: 10/100/1000BaseT, rate auto negotiated Cambium PoE or Standard PoE <li style='margin-bottom: 8px;'>Protocolos usados: IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SSH, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH, IGMP Snooping <li style='margin-bottom: 8px;'>VLAN: 802.1Q with 802.1p priority <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de entrada: 30 V (PoE Incluido) (Rango: 14-30 Vdc) <li style='margin-bottom: 8px;'>Cifrado: 128-bit AES (CCMP mode) <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de Antena: Integrada parabólica con montaje <li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho de canal: (1x20,1x40,1x80 Mhz) </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Software</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Software recomendado <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 30px;'> <div style='text-align: center;'> <h4 style='margin: 15px 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit;'>cnMaestro </h4> <p style='font-size: 14px;'>Una plataforma de software local o basada en la nube para un control de red seguro de extremo a extremo. Simplifica la administración de dispositivos al ofrecer visibilidad completa de la red y aprovisionamiento sin contacto.</p> </div> <div style='text-align: center;'> <h4 style='margin: 15px 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit;'>LINKPlanner </h4> <p style='font-size: 14px;'>Permite modelar escenarios para optimizar el rendimiento del sistema antes de la compra. Diseña redes para una implementación óptima y rentabilidad con facilidad.</p> </div> <div style='text-align: center;'> <h4 style='margin: 15px 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit;'>cnArcher </h4> <p style='font-size: 14px;'>Aplicación móvil gratuita que proporciona a los técnicos la información necesaria para configurar y alinear correctamente los módulos de suscriptores.</p> </div> <div style='text-align: center;'> <h4 style='margin: 15px 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit;'>cnHeat </h4> <p style='font-size: 14px;'>Genera predicciones de RF de alta precisión y servicios derivados que representan con precisión la realidad del mundo RF.</p> </div> </div> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/5pcgC1UM650' allowfullscreen></iframe> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES 128-bit con firewall L2/L3
Característica 2	Latencia ultrabaja en modo PTP
Característica 3	Operación TDD con y sin GPS
Característica 4	Modulación hasta 256-QAM
Característica 5	QoS multinivel configurable
Característica 6	Puerto Gigabit Ethernet con PoE