



Paquete de 6 taquetes azul 2" y 6 tornillos 12mm x 2" (1105-05002)

SKU: TP-3-KIT Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$22.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquetes para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Azul. <li style='margin-bottom: 5px;'>Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posee un cuello que impide que el taquete se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de rebaba que impida la doble expansión, prueba con tornillo 12 x 2" (50.8mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación -50° C a +80° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga recomendada: 140 Kg en concreto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la extracción: 100 Kg en concreto. </div> <!-- Materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado con polietileno de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al impacto y extracción </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm):</h3> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en cuatro direcciones para máxima sujeción
Característica 2	Aletas anti-giro que evitan rotación durante instalación
Característica 3	Cuello de tope que previene hundimiento en perforaciones profundas
Característica 4	Guía interna que centra el tornillo para inserción correcta
Característica 5	Carga de trabajo 140 kg y resistencia a extracción 100 kg en concreto
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -50°C a +80°C