

Sin imagen disponible

SKU: JRF51PAQ8 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

DESCRIPCIÓN

30px; width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- Descripción general --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="width: 100%; text-align: center; margin: 0 0 30px 0;"><h1 style="font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold;">PAQUETE DE 8 PIEZAS JR-F51</h1><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; opacity: 0.8;">Cable con conector jack hembra 3.5 mm con 2 salidas de jack macho</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 10% 30px 10%; max-width: 800px; display: inline-block;">Dupliche sus adaptadores de corriente con este conector de alimentaciøn. Todo lo que tiene que hacer es conectar un enchufe estøandar de 5,5 mm / 2,1 mm en un extremo y al otro lado tendrø 2 salidas listas para usarse en sus dispositivos. La moldura resistente de estos adaptadores le hacen tener una calidad excepcional y son realmente útiles cuando tiene un proyecto con múltiples dispositivos conectables.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(238,238,238,0.3);"><div style="padding: 20px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Espesor del cable principal 22AWG<li style="margin-bottom: 5px;">Espesor de los cables laterales 24AWG<li style="margin-bottom: 5px;">Plístico de alambre Plístico de PVC ignífugo<li style="margin-bottom: 5px;">Polaridad de alimentaciøn del conector Interno + / Exterior<li style="margin-bottom: 5px;">Con conexiones de conector DC (5.5 x 2.1 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Útil para alimentar varias címaras desde un adaptador central<li style="margin-bottom: 5px;">Evita soldar</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(238,238,238,0.3);"><div style="padding: 20px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de transmisiøn nominal 1Vcc-24Vcc<li style="margin-bottom: 5px;">Longitud del cable 19 cm<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de transmisiøn del bus ú 5A (12Vcc)<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de transmisiøn de ú 1A (12Vcc)<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisiøn del bus ú 60W</div></div><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(238,238,238,0.3);"><div style="padding: 20px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Este cable divisor de alimentaciøn CCTV es muy perfecto para tu címaras, para de seguridad CCTV. Una forma prâtica y rentable de alimentar hasta 2 címaras, para con 1 adaptador de corriente.<li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alta calidad, compatible con componentes de 1Vcc para címaras, para de CCTV, tiras de luz LED, barras y otros accesorios de bajo voltaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divide alimentación 12 VDC en 2 salidas para cámaras simultáneas
Característica 2	Conductor 22 AWG en troncal y 24 AWG en derivaciones
Característica 3	Conector estándar 5.5 mm 2.1 mm para fuentes de CCTV
Característica 4	Moldura reforzada de plástico con durabilidad industrial superior
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especializadas adicionales
Característica 6	Aislamiento eléctrico optimizado para operación continua segura