



Paquete de Accesorios LED / 5 m² (53.8 ft²) / Interior / Series Aries y Aries Pro 500 x 1000 mm / Conectores de Aviación / -20°C a +45°C

SKU: DSD46XXCF1A/A2 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$9,252.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete de accesorios y componentes para pantallas LED de interiores con capacidad para 5 m² (53.8 ft²) de superficie de visualización. Diseñado específicamente para las series Aries y Aries Pro de 500 x 1000 mm, este kit incluye todos los elementos necesarios para la instalación y conexión de pantallas LED de gran formato. El sistema opera en un amplio rango de temperaturas desde -20°C hasta +45°C, garantizando funcionamiento estable en condiciones climáticas adversas. Incluye componentes de alta calidad como tarjetas receptoras, hub board, cables de datos y alimentación, así como conectores de aviación para interfaces de red y potencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de producto: Paquete de accesorios y componentes para pantalla LEDSuperficie de visualización soportada: 5 m² (53.8 ft²)Aplicación: InteriorCompatibilidad: Series Aries y Aries Pro de 500 x 1000 mmRango de temperatura de operación: -20°C a +45°CCables incluidos: 11 cables de cascada de datos y energíaConectores: Conectores de aviación para interfaces de redComponentes adicionales: Tarjetas receptoras, hub board, cables de datos y alimentaciónDimensiones del paquete: 626 x 372 x 402 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Superficie soportada: 5 m² (53.8 ft²)Rango de temperatura: -20°C a +45°CUso: Interior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones del paquete: 626 x 372 x 402 mmCompatibilidad de módulos: 500 x 1000 mmConectores: Aviación para red y potencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>11 cables de cascada de datos y energíaTarjetas receptorasHub boardCables de datos y alimentaciónConectores de aviación para interfaces de red</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Kit completo con cables de cascada de datos y energía para despliegue rápido
Característica 2	Conectores de aviación que aseguran conexiones robustas en interfaces de red
Característica 3	Operación estable en temperaturas extremas desde -20°C hasta +45°C
Característica 4	Compatible exclusivamente con módulos LED Aries y Aries Pro de 500 x 1000 mm
Característica 5	Incluye tarjetas receptoras y hub board para gestión de señal distribuida
Característica 6	Paquete compacto de 626 x 372 x 402 mm para transporte y logística eficiente