

Paquete de Accesorios LED / Interior / 5 m² (53.8 ft²) / Compatible Aries y Aries Pro 500 x 500 / Conectores de Aviación / Rango -20°C a +45°C

SKU: DS-D46XXCD-1A/A2 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

Garantía: 1 año

$15,342.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Paquete de accesorios y componentes para pantallas LED de interiores con capacidad para 5 m² de superficie de visualización. Diseñado específicamente para las series Aries y Aries Pro de Hikvision, este kit incluye todos los elementos necesarios para la instalación y conexión de pantallas LED de gran formato. El sistema opera en un amplio rango de temperaturas desde -20°C hasta +45°C, garantizando funcionamiento estable en condiciones climáticas adversas. Incluye componentes de alta calidad como tarjetas receptoras, hub board, cables de datos y alimentación, así como conectores de aviación para interfaces de red y potencia.

Características Generales
Tipo de producto: Paquete de accesorios y repuestos para pantalla LED
Superficie de visualización soportada: 5 m² (53.8 ft²)
Compatibilidad: Series Aries y Aries Pro de 500 x 500 mm
Ambiente de uso: Interior
Rango de temperatura de operación: -20°C a +45°C
Cables incluidos: 11 cables de cascada de datos y energía
Conectores: Conectores de aviación para interfaces de red
Componentes adicionales: Tarjetas receptoras, hub board, cables de datos y alimentación
Dimensiones del paquete: 626 x 372 x 402 mm

Desempeño
Superficie soportada: 5 m² (53.8 ft²)
Rango de temperatura: -20°C a +45°C
Ambiente: Interior
Compatibilidad: Aries y Aries Pro 500 x 500 mm

Físicas / Eléctricas
Dimensiones del paquete: 626 x 372 x 402 mm
Cables de cascada: 11 unidades (datos y energía)
Conectores: Aviación para red y potencia

Contenido del Paquete
11 cables de cascada de datos y energía
Tarjetas receptoras
Hub board
Cables de datos y alimentación
Conectores de aviación para interfaces de red

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Kit completo para instalación de pantalla LED de hasta 5 m² sin compras adicionales**
Característica 2	**11 cables de cascada integrados para datos y energía en una sola corrida**
Característica 3	**Conectores de aviación que aseguran continuidad de red y alimentación en entornos exigentes**
Característica 4	**Operación estable de -20°C a +45°C para eventos en climas adversos**
Característica 5	**Compatibilidad exclusiva con módulos Aries y Aries Pro de 500 x 500 mm**
Característica 6	**Paquete compacto de 626 x 372 x 402 mm para transporte y logística eficiente**

MEMORIA TÉCNICA · DS-D46XXCD-1A/A2

Número de parte de esta ficha: DS-D46XXCD-1A/A2. La información corresponde a esta variante.

DS-D46XXCD-1A/A2
DS-D46XXCD-1A/A2
- Cable package for 5 sqm screen, compatible with Aries Series indoor 500x500mm DS-D4626CD-1A, DS-D4626CD-1AC, DS-D4629CD-1A, DS-D4629CD-1AC, DS-D4639CD-1A, DS-D4639CD-1AC. Default including power supplies x1, receiving cards x1, HUB boards x1, main power cables x1, main data cables x2, power cable between cabinets x21, data cable between cabinet x21, fixation paltes x20, etc.
- Specification
Product Type
Product Type Spare Cables Package
Power
Power Supply 110~220 VAC ± 15%
Working Environment
Working Temperature -20 ℃ to +45 ℃ (-4 ℉ to +113 ℉)
Working Humidity 10%~90%RH (No condensation)
Storage Humidity 10%~95%RH (No condensation)
Storage Temperature -40 ℃ to +60 ℃ (-40℉ to +140 ℉)
General
Package Dimension (W × H × D) 626 (W) mm ×372 (H) mm × 402 (D) mm
Packing List
Module × 0
Main Network Cable (20 m) × 2
Main Power Cord (10 m) × 2
Cascading Network Cable × 21
Cascading Power Cord × 21
Joint Piece and Screw × 20
Driver IC × 0
Lamp Bead × 0
Power Supply × 1

Mask × 0
Power Input Aviation Plug (with Cord) × 1
Power Output Aviation Plug (with Cord) × 1
Aviation Plug for Network Interface × 1
Internal Network Cable × 1
Receiving Card × 1
Hub Board ×1
Gross Weight 16.8 kg/1 in 1 (37.04 lb.)
- Accessory
DS-D4629CD-1AC
DS-D4639CD-1A DS-D4626CD-1A DS-D4629CD-1A
DS-D4626CD-1AC
Modelo incluido en esta ficha
DS-D46XXCD-1A/A2