



Paquete de Accesorios LED / Interior / 5 m² (53.8 ft²) / Compatible Aries y Aries Pro 500 x 500 / Conectores de Aviación / Rango -20°C a +45°C

SKU: DSD46XXCD1A/A2

Marca: HIKVISION

Categoría: Accesorios

\$14,511.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete de accesorios y componentes para pantallas LED de interiores con capacidad para 5 m² de superficie de visualización. Diseñado específicamente para las series Aries y Aries Pro de Hikvision, este kit incluye todos los elementos necesarios para la instalación y conexión de pantallas LED de gran formato. El sistema opera en un amplio rango de temperaturas desde -20°C hasta +45°C, garantizando funcionamiento estable en condiciones climáticas adversas. Incluye componentes de alta calidad como tarjetas receptoras, hub board, cables de datos y alimentación, así como conectores de aviación para interfaces de red y potencia.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de producto: Paquete de accesorios y repuestos para pantalla LED<li style='margin-bottom: 8px;'>Superficie de visualización soportada: 5 m² (53.8 ft²)<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Series Aries y Aries Pro de 500 x 500 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Ambiente de uso: Interior<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura de operación: -20°C a +45°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Cables incluidos: 11 cables de cascada de datos y energía<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores: Conectores de aviación para interfaces de red<li style='margin-bottom: 8px;'>Componentes adicionales: Tarjetas receptoras, hub board, cables de datos y alimentación<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones del paquete: 626 x 372 x 402 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Superficie soportada: 5 m² (53.8 ft²)<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: -20°C a +45°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Ambiente: Interior<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: Aries y Aries Pro 500 x 500 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones del paquete: 626 x 372 x 402 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Cables de cascada: 11 unidades (datos y energía)<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores: Aviación para red y potencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>11 cables de cascada de datos y energía<li style='margin-bottom: 6px;'>Tarjetas receptoras<li style='margin-bottom: 6px;'>Hub board<li style='margin-bottom: 6px;'>Cables de datos y alimentación<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores de aviación para interfaces de red</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Kit completo para instalación de pantalla LED de hasta 5 m² sin compras adicionales
Característica 2	11 cables de cascada integrados para datos y energía en una sola corrida
Característica 3	Conectores de aviación que aseguran continuidad de red y alimentación en entornos exigentes
Característica 4	Operación estable de -20°C a +45°C para eventos en climas adversos
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con módulos Aries y Aries Pro de 500 x 500 mm
Característica 6	Paquete compacto de 626 x 372 x 402 mm para transporte y logística eficiente