

Paquete de Accesorios LED Rental / Exterior / 5 m² / Series Aries y Aries Pro 500 x 500 mm / -20°C a +45°C / Conectores de Aviación

SKU: DSD47XXCD1A/A2 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

Garantía: 1 año

$25,128.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Paquete de accesorios y componentes para pantallas LED de exteriores con capacidad para 5 m² de superficie de visualización. Diseñado específicamente para las series Aries y Aries Pro de Hikvision, este kit incluye todos los elementos necesarios para la instalación y conexión de pantallas LED de gran formato. El sistema opera en un amplio rango de temperaturas desde -20°C hasta +45°C, garantizando funcionamiento estable en condiciones climáticas adversas. Incluye componentes de alta calidad como tarjetas receptoras, hub board, cables de datos y alimentación, así como conectores de aviación para interfaces de red y potencia.

Características Generales
Tipo de producto: Paquete de accesorios
Capacidad de pantalla: Hasta 5 m²
Compatibilidad: Series Aries y Aries Pro de 500 x 500 mm
Uso: Exterior
Rango de temperatura operativa: -20°C a +45°C
Cables incluidos: 11 cables de cascada de datos y energía
Conectores: Conectores de aviación para interfaces de red
Componentes adicionales: Tarjetas receptoras, hub board
Dimensiones de paquete: 626 x 372 x 402 mm

Desempeño
Capacidad de pantalla: 5 m²
Rango térmico: -20°C a +45°C
Uso: Exterior
Compatibilidad: Series Aries y Aries Pro 500 x 500 mm

Físicas / Eléctricas
Dimensiones de paquete: 626 x 372 x 402 mm
Conectores: Conectores de aviación para red y potencia
Cables: 11 cables de cascada de datos y energía
Componentes: Tarjetas receptoras, hub board

Contenido del Paquete
11 cables de cascada de datos y energía
Conectores de aviación para interfaces de red
Tarjetas receptoras
Hub board

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Kit completo para instalación de pantalla LED de 5 m² sin compras adicionales**
Característica 2	**11 cables de cascada integrados para datos y energía en un solo paquete**
Característica 3	**Conectores de aviación sellados para interfaces de red en condiciones climáticas adversas**
Característica 4	**Operación estable en exteriores con rango térmico de -20°C a +45°C**
Característica 5	**Compatibilidad exclusiva con módulos Aries y Aries Pro de 500 x 500 mm**
Característica 6	**Incluye tarjetas receptoras y hub board para configuración de gran formato**

MEMORIA TÉCNICA · DSD47XXCD1A/A2

Número de parte de esta ficha: DSD47XXCD1A/A2. La información corresponde a esta variante.

DS-D47XXCD-1A/A2
DS-D47XXCD-1A/A2
- Cable package for 5 sqm screen, compatible with Aries Series outdoor 500x500mm DS-D4729CD-1A, DS-D4729CD-1AC, DS-D4739CD-1A, DS-D4739CD-1AC. Default including power supplies x1, receiving cards x1, HUB boards x1, main power cables x2, main data cables x1, power cable between cabinets x21, data cable between cabinet x21, fixation paltes x20, etc.
- Specification
Product Type
Product Type Spare Cables Package
Power
Power Supply 110~220 VAC ± 15%
Working Environment
Working Temperature -20 ℃ to +45 ℃ (-4 ℉ to +113 ℉)
Working Humidity 10%~90%RH (No condensation)
Storage Humidity 10%~95%RH (No condensation)
Storage Temperature -40 ℃ to +60 ℃ (-40℉ to +140 ℉)
General
Package Dimension (W × H × D) 626 (W) mm ×372 (H) mm × 402 (D) mm
Packing List
Module × 0
Main Network Cable (20 m) × 1
Main Power Cord (10 m) × 2
Cascading Network Cable × 21
Cascading Power Cord × 21
Joint Piece and Screw × 20
Driver IC × 0
Lamp Bead × 0
Power Supply × 1
Mask × 0

Power Input Aviation Plug (with Cord) × 1
Power Output Aviation Plug (with Cord) × 1
Aviation Plug for Network Interface × 1
Internal Network Cable × 1
Receiving Card × 1
Hub Board ×1
Gross Weight 18.2 kg/1 in 1 (40.12 lb.)
- Accessory
DS-D4729CD-1AC
DS-D4729CD-1A
DS-D4739CD-1AC
DS-D4739CD-1A
Modelo incluido en esta ficha
DS-D47XXCD-1A/A2