

Paquete de Accesorios para Pantalla LED / Exterior / 5 m² / Series Aries y Aries Pro / 500 x 1000 mm / -20°C a +45°C

SKU: DS-D47XXCF-1A/A2 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

Garantía: 1 año

$17,590.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Paquete de accesorios y componentes para pantallas LED de exteriores con capacidad para 5 m² de superficie de visualización. Diseñado específicamente para las series Aries y Aries Pro de Hikvision, este kit incluye todos los elementos necesarios para la instalación y conexión de pantallas LED de gran formato. El sistema opera en un amplio rango de temperaturas desde -20°C hasta +45°C, garantizando funcionamiento estable en condiciones climáticas adversas. Incluye componentes de alta calidad como tarjetas receptoras, hub board, cables de datos y alimentación, así como conectores de aviación para interfaces de red y potencia.

Características Generales
Tipo de producto: Paquete de accesorios y repuestos para pantalla LED
Superficie soportada: Hasta 5 m²
Compatibilidad: Series Aries y Aries Pro de 500 x 1000 mm
Ambiente de uso: Exterior
Rango de temperatura operativa: -20°C a +45°C
Cables incluidos: 11 cables de cascada de datos y energía
Conectores: Conectores de aviación para interfaces de red
Componentes adicionales: Tarjetas receptoras, hub board
Dimensiones del paquete: 626 x 372 x 402 mm

Desempeño
Superficie soportada: Hasta 5 m²
Rango de temperatura: -20°C a +45°C
Ambiente: Exterior
Compatibilidad: Series Aries y Aries Pro

Físicas / Eléctricas
Dimensiones del paquete: 626 x 372 x 402 mm
Tamaño de módulo compatible: 500 x 1000 mm
Conectores: Conectores de aviación para red y potencia

Contenido del Paquete
11 cables de cascada de datos y energía
Tarjetas receptoras
Hub board
Conectores de aviación para interfaces de red

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Operación estable en condiciones climáticas extremas de -20°C a +45°C**
Característica 2	**11 cables de cascada integrados para datos y energía en un solo kit**
Característica 3	**Conectores de aviación para interfaces de red y potencia**
Característica 4	**Compatibilidad exclusiva con módulos Aries y Aries Pro de 500 x 1000 mm**
Característica 5	**Superficie de visualización soportada de hasta 5 m²**
Característica 6	**Incluye tarjetas receptoras y hub board para despliegue inmediato**

MEMORIA TÉCNICA · DS-D47XXCF-1A/A2

Número de parte de esta ficha: DS-D47XXCF-1A/A2. La información corresponde a esta variante.

DS-D47XXCF-1A/A2
DS-D47XXCF-1A/A2
- Cable package for 5 sqm screen, compatible with Aries Series and Aries Pro Series outdoor 500x1000mm
DS-D4729CF-1A, DS-D4729CF-1AC, DS-D4729CF-1AC/P, DS-D4739CF-1A, DS-D4739CF-1AC, DS-D4739CF-1AC/P. Default including power supplies x1, receiving cards x1, HUB boards x1, main power cables x2, main data cables x2, power cable between cabinets x11, data cable between cabinet x11, fixation paltes x10
- Specification
Product Type
Product Type Spare Cables Package
Power
Power Supply 110~220 VAC ± 15%
Working Environment
Working Temperature -20 ℃ to +45 ℃ (-4 ℉ to +113 ℉)
Working Humidity 10%~90%RH (No condensation)
Storage Humidity 10%~95%RH (No condensation)
Storage Temperature -40 ℃ to +60 ℃ (-40℉ to +140 ℉)
General
Package Dimension (W × H × D) 626 (W) mm ×372 (H) mm × 402 (D) mm
Packing List
Module × 0
Main Network Cable (20 m) × 1
Main Power Cord (10 m) × 2
Cascading Network Cable × 11
Cascading Power Cord × 11
Joint Piece and Screw × 10
Driver IC × 0
Lamp Bead × 0
Power Supply × 1
Mask × 0
Power Input Aviation Plug (with Cord) × 1

Power Output Aviation Plug (with Cord) × 1
Aviation Plug for Network Interface × 1
Internal Network Cable × 1
Receiving Card × 1
Hub Board ×1
Gross Weight 14 kg/1 in 1 (30.86 lb.)
- Accessory
DS-D4739CF-1AC DS-D4729CF-1A DS-D4729CF-1AC DS-D4739CF-1A
Modelo incluido en esta ficha
DS-D47XXCF-1A/A2