



Par de altavoces fabricados en grado marinos en rejilla color negro de 6.5" con iluminación led, potencia máxima de 260 W

SKU: KFC1673MRBL Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$3,038.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cono de PP resistente al agua IPX5<li style='margin-bottom: 5px;'>Rejilla resistente a los rayos UV<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de diferentes colores y variación de patrones<li style='margin-bottom: 5px;'>Tweeter de cúpula balanceada de 1/2"<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 4 ohm<li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 21 kHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de montaje: 2-9/16"</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>2 bocinas Led<li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto de RF para cambio de patrón de colores<li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de entrada: 260 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal de entrada: 75 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 4Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Woofer: 6-1/2" Cono de PP resistente al agua<li style='margin-bottom: 5px;'>Tweeter: 1/2" Cúpula balanceada de PEI resistente al agua<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 86 dB/ W / m<li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 65Hz - 21KHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 144.8 mm (5-11/16")<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 64.9 mm (2-9/16")<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1820 g (4.0 lb)</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cono de polipropileno con certificación IPX5 para uso marino
Característica 2	Iluminación LED multicolor con control remoto RF incluido
Característica 3	Tweeter de cúpula balanceada de 1/2" resistente al agua
Característica 4	Rejilla negra con protección UV para exposición prolongada
Característica 5	Potencia nominal de 75 W con impedancia de 4 ohmios
Característica 6	Profundidad de montaje de 64.9 mm (2-9/16") para instalación versátil