



Par de Altavoz Marino de 6.5" / 2 Vías / 4 Ohm / 50W RMS / PP Resistente al Agua / Rejilla UV

SKU: KFC-1653MRB Marca: JVC KENWOOD Categoría: JL AUDIO, Fusion y JVC Kenwood

\$2,350.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Altavoz marino de 6.5 pulgadas con configuración de 2 vías y 4 Ohm, diseñado específicamente para entornos marinos y exteriores. Cuenta con un woofer de cono de polipropileno resistente al agua y un tweeter de cúpula balanceada de 1 pulgada para una reproducción de sonido clara y precisa. La rejilla está fabricada con materiales resistentes a los rayos UV para garantizar durabilidad en condiciones de exposición solar prolongada. Con una potencia de 50W RMS y 150W máxima, ofrece un rendimiento sólido con una sensibilidad de 86 dB/W a 1 metro. Ideal para instalaciones en embarcaciones y aplicaciones exteriores donde se requiere resistencia a los elementos.

Características Generales

- Tipo:** Altavoz Marino 2 Vías
- Diámetro:** 6.5 pulgadas
- Impedancia:** 4 Ohm
- Configuración:** Woofer + Tweeter
- Resistencia:** Agua y Rayos UV
- Tipos de Instalación:** 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;
- Potencia RMS:** 50W
- Potencia Máxima:** 150W
- Sensibilidad:** 86 dB/W a 1m
- Respuesta de Frecuencia:** 60Hz - 20kHz
- Componentes y Construcción:**
- Woofer:** Cono de PP resistente al agua
- Tweeter:** Cúpula balanceada de 1"
- Rejilla:** Resistente a rayos UV
- Configuración:** 2 Vías
- Dimensiones y Montaje:**
- Woofer:** Diámetro de Corte 5-1/2" (140mm)
- Profundidad de Montaje:** 2-7/8" (73mm)
- Diámetro Total:** 6.5"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Woofer de cono PP resistente al agua para entornos marinos
Característica 2	Tweeter de cúpula balanceada de 1 pulgada para alta fidelidad
Característica 3	Rejilla con protección UV para exposición solar prolongada
Característica 4	Sensibilidad de 86 dB/W a 1 metro para rendimiento eficiente
Característica 5	Configuración 2 vías para reproducción de rango completo
Característica 6	Diseñado específicamente para embarcaciones y exteriores