



Par de Arcos EAS AM para Protección de Ropa, Botellas, Accesorios RX, TX 58 KHz

SKU: CA78LF51C Marca: Century Categoría: Lectores EAS

\$23,011.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena Maestra CA78L/F1C <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena Esclava CA78L/F1S </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 58 KHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 48 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 0.4A@ 120 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1548 x 400 x 130 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor del marco: 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor de la base: 130 mm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de detección</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Depende de la calidad de la alimentación, niveles de ruido y tipo de tags <li style='margin-bottom: 5px;'>Tag adherible R011: 160 a 180 cm entre antenas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tags rígidos T010B, T010W y T213: 180 a 200 cm </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requerimientos de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente con buena ventilación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente limpio y seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar entrada de agua al marco de la antena <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar objetos metálicos grandes cerca de la antena <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener etiquetas de 58 KHz a más de 3 metros de distancia </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requerimientos eléctricos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Todas las antenas dentro de 40m deben usar la misma fuente de 110 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra de alta calidad (voltaje entre vivo y tierra debe ser 110VCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>No usar energía de UPS o generador privado <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente independiente (no compartida con otros equipos) </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota importante</h3> <p style='margin: 0; color: inherit;'>No se recomienda su uso en bibliotecas, ferreterías, locales con productos metálicos, equipos electrónicos directamente o lugares con gran cantidad de metal. En caso de manejar carriles tomar en cuenta la estructura: Maestra - Esclava - Maestra.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección confiable de tags rígidos hasta 200 cm entre antenas
Característica 2	Eficiencia energética con consumo reducido de 48 W
Característica 3	Construcción en ABS para durabilidad en alto tráfico
Característica 4	Operación estable a 58 KHz con inmunidad a interferencias
Característica 5	Diseño compacto con base de 130 mm para estabilidad mecánica
Característica 6	Separación de 3 metros entre sistemas para evitar falsas alarmas