



Par de Arcos EAS para Protección de Ropa, Botellas, Accesorios RX, TX 8.2 MHz hasta 1.8 m

SKU: CA-35G07 Marca: Century Categoría: Lectores EAS

\$15,576.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 8.2 MHz (Tecnología RF) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 18 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 35 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Base color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de la luz de alarma: Roja <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Laterales de aluminio y centro de acrílico <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1670 x 401 x 109 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma: 100 dB </div> <!-- Sección de requerimientos de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requerimientos de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar exclusivamente la fuente de alimentación incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena debe instalarse en entorno con buena ventilación <li style='margin-bottom: 5px;'>Entorno debe estar limpio y seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar entrada de agua al marco de la antena <li style='margin-bottom: 5px;'>No tener objetos metálicos grandes a mínimo 60cm (lados, arriba y abajo) <li style='margin-bottom: 5px;'>No tener etiquetas de 8.2 MHz cerca de la antena </div> </div> <!-- Sección de requerimientos eléctricos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requerimientos Eléctricos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar exclusivamente la fuente de alimentación incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas corredizas automáticas deben estar a 2 metros de distancia </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Advertencias</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar cercanía de metales para prevenir falsas alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>La variación de distancia depende del lugar de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado para bibliotecas, librerías, ferreterías, productos metálicos o equipos electrónicos </div> <!-- Sección de tags recomendados --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Tags Recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Ropa: T051, PROTCL-WU, PROTCL-BU, PROTCLB, PRO-SQW, T001/B, T001/BB, T005, T004, T005B (Distancia entre antenas de 140cm a 160cm) <li style='margin-bottom: 8px;'>Botellas: B004 (Distancia entre antenas de 140cm a 160cm) <li style='margin-bottom: 8px;'>Lentes: T181 (Distancia entre antenas de 140cm a 160cm) <li style='margin-bottom: 8px;'>Sujetar: T064RF, T511/2A, T511/2AB, T022 <li style='margin-bottom: 8px;'>Botes: T704/B (Distancia entre antenas de 160cm a 180cm) <li style='margin-bottom: 8px;'>Superficies (no metálicas): GF4040H (Distancia entre antenas de 90cm a 120cm) </div> <!-- Sección de notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Notas Adicionales</h3> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Si desea mayor distancia, se puede agregar un RX (G07) al transmisor. Soporta hasta 15 transmisores en toda la trayectoria, requiere sincronización. </p> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Al utilizar tags de otras marcas no se garantiza el óptimo funcionamiento de las antenas.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de etiquetas RF 8.2 MHz en tiendas de ropa y accesorios
Característica 2	Alarma sonora de 100 dB para alerta inmediata de sustracción
Característica 3	Ajuste de distancia entre antenas hasta 1.8 m según ancho de entrada
Característica 4	Estructura híbrida de aluminio y acrílico para alta resistencia al uso continuo
Característica 5	Consumo eficiente de 18 W con fuente de alimentación dedicada incluida
Característica 6	Operación estable en temperaturas de 0 a 35 °C con ventilación adecuada