



Par de Conectores para Baterías E-BOX de PYTES

SKU: AMPHENOLCONNECTER Marca: PYTES Categoría: Terminales y Accesorios

\$486.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='background-color: #e67e23; padding: 15px; border-radius: 8px;*> <h2 style='font-size: 27px; margin: 0; color: white; font-family: Impact, sans-serif;*>Amphenol DC Connector</h2> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <!-- Contenedor de tabla responsive --> <div style='overflow-x: auto;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px;*> <thead> <tr> <th style='background-color: #e67e23; color: white; padding: 12px; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Característica</th> <th style='background-color: #e67e23; color: white; padding: 12px; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Especificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Tamaño</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>5.7mm</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Corriente Maxima</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>100A~120A</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Voltaje Maximo</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>1000VDC</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Temperatura de Operación</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>40°C~105°C</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Certificados</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>UL1977/4128 and TUV 2PFG2740 certified</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Proteccion</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>IP67(Mated)</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Flamabilidad</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>UL 94 V-0</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Bloqueo de resorte</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>RoHS</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Si</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Durabilidad</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>≥100 ciclos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Material del exterior</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Termoplastico</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>Contacts material</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit;*>aleación de cobre de alta calidad Cobre estañado</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de resorte para conexión segura
Característica 2	Contactos de cobre estañado de alta pureza
Característica 3	Termoplástico con clasificación UL 94 V-0
Característica 4	Compatible con baterías E-BOX de alta capacidad
Característica 5	Certificación dual UL1977/4128 y TUV 2PFG2740
Característica 6	Resistencia a condiciones extremas de temperatura