



Par de Herrajes para sujeción de línea de vida para STZ60G.

SKU: SHE-LV60 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,332.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Funcionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tramos STZ60G. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se coloca un herraje en la parte inferior de la torre y otro en la parte superior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda colocar una guía (SGULV) cada 15 m. de distancia recorrida por el cable (No incluido). <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda una instalación con cable de retenida de 3/8" (SRET338. Se vende por separado). <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño totalmente metálico (Acero). <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por inmersión en caliente. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Intemperie. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.25 Kg. Aprox. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Periódicamente revise que la tornillería esté correctamente ajustada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en el equipo. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto Elaborado Bajo Normas ISO 9000 </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px; color: inherit;'> <p>Elimine riesgos al efectuar instalaciones en torres. El sistema de línea de vida protege la integridad física del instalador al mismo tiempo que le otorga confianza y agilidad durante el proceso de instalación del equipo.</p> <p>Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje.</p> <p>PARA CUALQUIER DUDA O COMENTARIO CONTACTE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección física para personal en instalaciones de torres
Característica 2	Estructura metálica de acero galvanizado por inmersión en caliente
Característica 3	Instalación inferior y superior con guías intermedias cada 15 m (49.2 ft)
Característica 4	Compatible con tramos de torre de 60" de ancho
Característica 5	Diseño para instalación segura y confiable en exteriores
Característica 6	Requiere cable de retenida de 3/8" para operación completa