



Pararrayos Dipolo Corona / Acero Inoxidable / Radio Protección 72° / 1.7 m (5.6 ft) / NMX-J-549 / NOM-001-SEDE

SKU: LP-DIPOLO-INOX Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Pararrayos

\$3,150.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en acero inoxidable, el cual obtendrá mayor permanencia en sitio, así como durabilidad en sitios o climas salinos regularmente costeros. <li style='margin-bottom: 5px;'>Brinda protección VS impactos directos de rayos a superficies o estructuras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona un punto seguro de impacto, ya que la bobina excitadora toroidal y el anillo equipotencial, crean un efecto de ionización (corona) el cual ofrecerá un punto atractivo para el impacto de la descarga atmosférica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Esta punta conectada al conductor de bajada proporcionará una trayectoria segura al electrodo de puesta a tierra del SEPTÉ para drenar la corriente del rayo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un radio aproximado de cobertura de 72 grados. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres arriostradas de telecomunicaciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres auto soportadas de telecomunicaciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Naves industriales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Postes de CCTV. <li style='margin-bottom: 5px;'>Residencias. <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hotelería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Plazas comerciales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de trabajo privado o público </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en Acero Inoxidable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo Total : 1.7 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho Espiral/Corona:.30 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Mastil : 19.6 x 2' </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/watch?v=Vw8IGg4-fQk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para ambientes salinos costeros
Característica 2	Protección contra impactos directos de rayos
Característica 3	Efecto corona por ionización controlada
Característica 4	Trayectoria segura de drenaje a tierra
Característica 5	Cobertura de 72 grados de protección
Característica 6	Cumple normativas NMX-J-549 y NOM-001-SEDE