



Pasa Cable Abierto / PVC Rígido / Diámetro Interior 9.3 mm (0.37 in) / Protección UV / Autoextinguible / Ángulo 45°

SKU: LP-CBN-O Marca: LINKEDPRO Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$316.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Pasa cable de versión abierta fabricado en PVC rígido con dureza 40, diseñado para facilitar el paso de cables a través de paredes en instalaciones de interior. Su estructura abierta permite la inserción de cables sin necesidad de desmontar conectores o terminales, reduciendo el tiempo de instalación. El material es autoextinguible y ofrece alta resistencia a impactos, con protección UV que garantiza la integridad del componente en condiciones de exposición lumínica prolongada. El ángulo de montaje de 45° permite una orientación controlada del cableado en el punto de salida.

Características Generales

Tipo: Pasacable versión abierta
Aplicación: Interior
Color: Negro
Material: PVC rígido, dureza 40
Protección UV: Sí
Autoextinguible: Sí
Resistencia a impactos: Alta
Ángulo de montaje: 45°
Diámetro máximo de cable: 9.0 mm
Tipo de instalación: Through-wall
Rango térmico de operación: -5°C a 65°C
Dimensiones: Diámetro exterior: 12.3 mm (0.48 in) / Diámetro interior: 9.3 mm (0.37 in) / Longitud total: 30 mm (1.18 in) / Grosor de pared: 1.8 mm
Diámetro orificio montaje: 9.4 mm / Diámetro del reborde: 24 mm (0.94 in)
Condiciones Ambientales: Temperatura de operación: -5°C a 65°C
Protección UV: Incluida
Resistencia a impactos: Alta
Autoextinguible: Sí
Compatibilidad: Diámetro máximo de cable: 9.0 mm
Tipo de instalación: Through-wall
Material compatible: Varios tipos de cable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño abierto para inserción rápida de cables sin desmontaje
Característica 2	Autoextinguible con alta resistencia a impactos para entornos exigentes
Característica 3	Protección UV integrada para instalaciones de larga duración
Característica 4	Rango térmico -5°C a 65°C para estabilidad en diversas condiciones
Característica 5	Compatible con cables hasta 9.0 mm de diámetro
Característica 6	Ángulo de montaje 45° para orientación precisa en paredes