



Pasacable Abierto / PVC Rígido Autoextinguible / Protección UV / Diámetro 9.3 mm (0.37 in) / Longitud 30 mm (1.18 in) / Cables hasta 9.0 mm / Interior

SKU: LP-CBN-C Marca: LINKEDPRO Categoría: Jacks / Plugs

\$212.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Pasacable profesional en PVC rígido diseñado para facilitar el paso de cables a través de muros y superficies en aplicaciones de interior. Fabricado con material autoextinguible y protección UV, ofrece alta resistencia a impactos con dureza 40. Compatible con cables de hasta 9.0 mm de diámetro, está disponible en colores negro e ivory. Su diseño versátil lo hace ideal para organización profesional de cableado en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Opera en un rango de temperatura de -5°C a 65°C, asegurando rendimiento confiable en diversas condiciones ambientales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo: Pasacable versión abierta<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicación: Interior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Material: PVC rígido autoextinguible con protección UV<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Diámetro exterior: 9.3 mm (0.37 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Longitud: 30 mm (1.18 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Dureza: 40<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Rango de temperatura: -5°C a 65°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Colores disponibles: Negro, Ivory</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de temperatura: -5°C a 65°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dureza: 40<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección UV<li style="padding: 6px 0;">Material autoextinguible</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: PVC rígido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro exterior: 9.3 mm (0.37 in)<li style="padding: 6px 0;">Longitud: 30 mm (1.18 in)<li style="padding: 6px 0;">Diámetro compatible: hasta 9.0 mm</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0;">Pasacable abierto LPCBNC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 2	Protección UV para mayor durabilidad en ambientes con luz artificial intensa
Característica 3	Dureza 40 que garantiza alta resistencia a impactos mecánicos
Característica 4	Rango operativo -5°C a 65°C para condiciones ambientales variables
Característica 5	Diseño abierto que facilita inserción de cables sin desmontar conectores
Característica 6	Longitud 30 mm que permite instalación rápida en muros y superficies