



Pasacables Rectangular de Membrana / IP66 / 12 Orificios / Cables 3 mm a 20 mm / 3.39" x 1.42" / 4.8" (121.9 mm) de Largo

SKU: CESUM3-D12 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$428.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El pasacables rectangular de membrana con clasificación IP66 está diseñado para aplicaciones industriales que requieren protección confiable contra la entrada de polvo y agua. Este sistema de entrada de cables sin terminación incorpora una placa de membrana que proporciona alivio de tensión eficiente para cables no terminados, distribuidos en 12 orificios de cinco rangos de diámetro diferentes. Su construcción modular permite una instalación simplificada y facilita el mantenimiento posterior sin necesidad de desmontar el conjunto completo. Las dimensiones compactas de 3.39" x 1.42" con una longitud de 4.8" (121.9 mm) lo hacen apto para instalaciones en gabinetes y armarios con espacio limitado.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Clasificación IP66 para protección contra polvo y agua<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 12 orificios ajustables para cables no terminados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Placa de membrana para alivio de tensión eficiente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Dimensiones compactas de 3.39" x 1.42" y 4.8" (121.9 mm) de largo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad con cables de 3 mm a 20 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clasificación IP: IP66<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de cable: No terminados<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de cable: 3 mm a 20 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 aberturas: 0.12" (3 mm) a 0.2" (5 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 aberturas: 0.2" (5.1 mm) a 0.35" (9 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 aberturas: 0.3" (7.5 mm) a 0.47" (12 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 aberturas: 0.39" (10 mm) a 0.63" (16 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 aberturas: 0.55" (14 mm) a 0.79" (20 mm)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 3.39" x 1.42"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 4.8" (121.9 mm / 123 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Negro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Forma: Rectangular<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de construcción: Placa de membrana modular</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 pasacables rectangular de membrana</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua en entornos industriales
Característica 2	12 aberturas ajustables para cables no terminados de 3 mm a 20 mm
Característica 3	Placa de membrana con alivio de tensión eficiente integrado
Característica 4	Diseño modular que facilita instalación y mantenimiento posterior
Característica 5	Compatibilidad con cinco rangos de diámetro de cable diferentes
Característica 6	Construcción compacta para espacios de gabinete limitados