



Pasta Térmica Aislante / Conductividad Térmica Alta / Rango -20 a 220°C / Protección Humedad y Corrosión / Tubo 28 grs / Aplicación Electrónica Exterior

SKU: SILITEK Marca: SILIMEX Categoría: Ambientes Salinos

\$114.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pasta térmica aislante formulada a base de silicona con alta conductividad térmica, diseñada para la disipación de calor en componentes electrónicos críticos. Su composición permite operación continua en rangos de temperatura de -20°C a 220°C, garantizando estabilidad térmica en condiciones extremas. La fórmula incorpora propiedades aislantes eléctricas y resistencia a la humedad, proporcionando protección contra corrosión en instalaciones de exterior. El producto se aplica entre superficies de contacto térmico —procesadores y disipadores, diodos de potencia, transistores, amplificadores y transmisores— optimizando la transferencia de calor y extendiendo la vida útil de los componentes. El envase de 28 gramos incluye dosificador controlado para aplicación precisa en montajes electrónicos sensibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grasa de silicona con alta conductividad térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistente a temperaturas extremas (-20 a 220°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra humedad y corrosión en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fórmula aislante eléctrica para seguridad total<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación precisa en componentes electrónicos críticos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tubo de 28 grs con dosificador controlado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Térmico y Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Base formulada: Silicona</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Conductividad térmica: Alta</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Rango operativo: -20°C a 220°C</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Propiedad eléctrica: Aislante</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia ambiental: Humedad, corrosión</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aplicación típica: Procesadores, disipadores, diodos, transistores, amplificadores, transmisores</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Presentación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Presentación: Tubo con dosificador controlado</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Contenido neto: 28 grs</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de aplicación: Precisa, componentes electrónicos críticos</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entorno recomendado: Interior y exterior (protección humedad/corrosión)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>• Tubo de pasta térmica aislante 28 grs con dosificador</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Disipación térmica eficiente en componentes de alta potencia
Característica 2	Protección activa contra corrosión en ambientes húmedos exterior
Característica 3	Aislante eléctrico para seguridad en instalaciones críticas
Característica 4	Dosificador controlado para aplicación precisa sin desperdicio
Característica 5	Operación estable en temperaturas extremas de -20 a 220°C
Característica 6	Compatible con procesadores, diodos, amplificadores y transmisores