



Pastilla para Riel Din, 1 Polo, 16 Amp, Vca:110/415v, 6kA, Catálogo: NXB631PC16.

SKU: NXB631PC16 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$91.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor termomagnético para instalación en riel DIN de 35 mm, diseñado para la protección de circuitos eléctricos contra sobrecorrientes y cortocircuitos. Integra funciones de disparo térmico (sobrecarga) y magnético (sobretensión/cortocircuito) en un solo dispositivo compacto de 1 polo. Su amplio rango de temperatura operativa permite su despliegue en ambientes industriales severos, desde instalaciones refrigeradas hasta equipos expuestos a altas temperaturas. La bandera indicadora bicolor proporciona identificación inmediata del estado del circuito sin requerir contacto físico con el dispositivo.

Características Generales

- Configuración monopolar (1 polo) para corriente alterna
- Corriente nominal: 16 A
- Voltaje de operación: 110 Vca - 415 Vca
- Capacidad interruptiva: 6 kA
- Rango de temperatura operativa: -40 °C a 70 °C
- Protección térmica contra sobrecorrientes
- Protección magnética contra cortocircuitos
- Bandera indicadora de estado: rojo (circuito cerrado), verde (circuito abierto)
- Vida mecánica: hasta 20,000 ciclos
- Vida eléctrica: hasta 10,000 ciclos
- Accesorios compatibles: contactos auxiliares, alarmas, bobinas de disparo

Desempeño Eléctrico

Corriente nominal: 16 A
Voltaje operación: 110-415 Vca
Capacidad interruptiva: 6 kA
Configuración: 1 polo CA
Vida eléctrica: 10,000 ciclos
Físicas y Ambientales
Montaje: Riel DIN 35 mm
Temperatura operación: -40 °C a 70 °C
Vida mecánica: 20,000 ciclos
Indicador estado: bandera rojo/verde

Protección y Accesorios

Protección térmica: sobrecorrientes
Protección magnética: cortocircuitos
Contactos auxiliares (opcional)
Alarmas (opcional)
Bobinas de disparo (opcional)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética integrada
Característica 2	Capacidad interruptiva 6 kA para circuitos exigentes
Característica 3	Indicador visual de estado con bandera rojo/verde
Característica 4	Operación garantizada de -40 °C a 70 °C
Característica 5	Vida mecánica extendida hasta 20,000 ciclos
Característica 6	Compatible con accesorios de control y señalización